

智能道闸、道闸杆、停车场收费系统、智能道闸机、道闸

产品名称	智能道闸、道闸杆、停车场收费系统、智能道闸机、道闸
公司名称	上海俊太实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海浦东新区新德西路207弄
联系电话	86-02158373436 13764352285

产品详情

: 栅栏根据实际尺寸按平方米计算!!!!

主要功能：1• 手动按钮可作‘升’、‘降’及‘停’操作
2• 无线遥控可作‘升’、‘降’、‘停’及对手动按钮的‘加锁’‘解锁’操作
3• 停电自动解锁，停电后可手动抬杆 4• 具有便于维护与调试的‘自检模式’
5• 可选配车辆传感器，使具有‘车过自动落闸’‘防砸车’或‘冲闸自动抬杆’功能
6• 可选配专为道路收费而增设的顶篷及通道两对红绿灯 7• 可选配光隔离长线驱动器，挂接到电脑RS232-C串行通讯接口。具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统微机可对道闸作最完全的控制。
8• 可根据客户需要增加其它特殊功能

电气特性：1• 采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机
2• 采用磁感应霍尔器件进行行程控制，非接触工作，永不磨损偏移
3• 采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花无干扰高可靠工作
4• 采用升降超时与电机过热保护，防止道闸非正常损坏
5• 宽范围的单相电源输入（160V-260V）适于恶劣的野外道路收费环境 6• 光隔离串行通讯接口，隔离电压大于1500V，确保上位微机安全，实现抗汽车电火花等强电磁干扰的高可靠通讯

机械特性：1• 采用精密的四连杆机构使闸杆作缓启渐停无冲击的快速平稳动作，并使闸杆只能在限定

的九十度范围内运行，不出意外。2•采用精确的全自动跟踪平衡机构使任意位置静态力矩为零，从而最大限度地减小驱动功率和延长机体寿命

3•箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用。

技术指标：工作电源：AC220V 50W 升降时间：4秒 工作温度：-20 至+85 闸杆长度：1至6米可选
工作湿度：5%至95% 箱体尺寸：340X290X1025mm

材质	优质铝材	闸杆长度	6 (m)
闸杆升降时长	6 (s)	电源电压	220 (V)
	280X380X1050 MM		

规格

杆子长度；杆长6米 材质；优质铝材 表面处理；喷塑外贴反光膜

适用场所；小区、工厂、收税站、停车场的出入口等

道闸的安装和使用给管理人员带来了安全和方便同时

也给驾驶员起到安全警示的作用，配合管理人员的

工作，大大降低了交通事故的发生和不要的损失

上海