

# IKA RV 10 digital V旋转蒸发仪 0010005573

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | IKA RV 10 digital V旋转蒸发仪 0010005573 |
| 公司名称 | 江苏星科元信息科技有限公司                       |
| 价格   | 26800.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:IKA<br>货号:0010005573             |
| 公司地址 | 苏州工业园区方洲路128号                       |
| 联系电话 | 400-6057200                         |

## 产品详情

IKA RV 10 digital V旋转蒸发仪 0010005573

冷凝器种类 垂直式

冷凝面积 1600 cm<sup>2</sup>

电机原理 直流

速度范围 5 - 280 rpm

转动可逆方向 是

升降架 马达

行程 140 mm

加热温度范围 室温 - 180 ° C

加热输出功率 1350 W

加热温度控制\*\*度  $\pm 1$  K

浴槽\*大容量 4 l

计时器 是

外形尺寸 500 x 430 x 440 mm

重量 32.36 kg

允许环境温度 5 - 40 ° C

允许相对湿度 80%

DIN EN 60529 保护方式 IP 20

RS 232接口 是

电压 220 - 240 V

频率 50/60 Hz

仪器输入功率 1400 W

RV 10数显型代表着IKA RV 10旋转蒸发器生产线的持续改进。该设备配有新的通用加热浴槽、立式玻璃组件、先进的安全功能和数字连接。RV 10数显型是一款坚固可靠的实验室伴侣。其优化的浴槽体积确保可以实现快速加热。冷凝器单元有特殊设计的玻璃管，这些玻璃管提供高达1500cm的冷凝面积，可实现非常高的效率。这就是RV 10数显型提供可靠且可重复的过程结果的原因，这些结果通常保留给成本更高的系统。平滑启动、正反转间隔或计时器功能等其他功能支持用户的日常实验室工作。RV 10数显型的另一个重要方面是多重的安全特性。电动升降机在断电的情况下具有自动提升功能，以防止溶剂过热。安全温度电路可以单独设置。干运转保护、可调下降终点和浴槽设置的锁定功能完成了一系列安全功能。此外，IKA为增加安全需求提供了涂层玻璃器皿的选择。RS 232接口允许通过IKAs“Labworldsoft”进行远程控制。加热浴槽通过主单元的IR接口控制。

新型：4升加热浴槽

通用水/油加热浴槽

竖直玻璃组件

具有“安全停止”功能的电动升降机

RS 232和红外接口

优化加热浴槽体积，实现快速加热

高效1500 cm冷凝器单元

坚固的设计

符合人体工程学的加热浴槽手柄

软启动

正反转间隔

计时器功能

干运转保护

安全温度回路

下降端点定位

可选镀膜玻璃组件

退瓶旋钮，可松开贴紧的玻璃器皿

由于用户界面的人机工程学设计，操作简单安全

包装说明：带加热浴槽HB数显型，RV 10.1 竖直玻璃组件