

DN300排污管道堵漏气囊 柳州排水管道橡胶闭水堵 支持定制

产品名称	DN300排污管道堵漏气囊 柳州排水管道橡胶闭水堵 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

如果管道内有压力，要告知厂家，有压力的管道需要的堵水气囊。使用中注意事项1、管道堵水气囊使用时充气压力一定要在规定的范围内，切记不要超压。2、管道堵水气囊放置位置要选择没有接缝处，有接缝的地方影响堵水严密性。

并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个养护。4：过二十四小时后浇第二遍：浇之前用水，刷一遍水不漏。调成糊状，然后浇细石砼，注意配比略好于diy次，多加一点水泥，别的不要加，因厚度降了的原因。

(2) 以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。(3) 对于市政排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。(4) 各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

留意，堵水气要避免立管管件接头处，原因：(1)该处有接缝，影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。管道封堵气囊的施工步骤/步骤：1、：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。管道堵水气囊各地，本公司生产的闭水试验气囊具有以下性能特点：1管道堵水气囊厚度均匀，密闭性强，接头采用搭接通过热硫化机上头，使其接头更加牢固，重复使用高。

管道封堵气囊-管道修复气囊-安全操作规范指引：1、每次使用的前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配

件；2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；5、正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实；6、不能让气囊化学物。