

DN1200市政管道封堵气囊 金昌管道闭水试验封堵气囊 抗冲击性好

产品名称	DN1200市政管道封堵气囊 金昌管道闭水试验封堵气囊 抗冲击性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

如管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，时间延续15分钟，保持5分钟液面不下降为合格。5、堵水气囊放气，然后徐徐堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明管段内有杂物堵塞，应及时清理。

避免振捣混凝土时上浮，必须按施工工艺将上、下、左、右都加以固定，用模板对拉螺丝加压克服上浮。2、浇注混凝土使用高频式振捣器，从两侧同时振捣，防止桥梁管道橡胶气囊左右移位，振捣器端头不可桥梁管道橡胶气囊，以免穿破漏气。

为保证管道封堵橡胶气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道封堵橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的管道封堵橡胶气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的管道封堵橡胶气囊，必须按使用说明的管径范围内使用。

使用管道封堵气囊时充气压力一定要在规定的范围内，切记不要超压。管道封堵气囊抗老化，耐磨性好，密封紧密，封堵速度快，操作便利。还具有重量轻，便于携带，便于操作，简易施工的特点。第衣点：密封效果好、封堵严密想必大家应该都知道，闭水管道气囊的主要功能是用来管道堵水，对管道进行，以达到快速施工的目的，所以闭水管道气囊与管道贴合越严密堵水效果就会越好。

以防超压损坏气囊。3管道堵水气囊可以重复使用多次，保存前须冲洗干净并通风干燥的地方，严禁暴晒以防橡胶老化影响使用。4管道堵水气囊中大好，抗老化，耐磨，使用方便。管道封堵气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

管道封堵气囊前端有两个把手，可以捆绳子拉住固定管道封堵气囊，预防下水管道封堵气囊被水冲走。

二：充气 and 充气压力1、简易型下水管道封堵气囊用自行车打气筒充气即可。简易型下水管道封堵气囊无法监测气囊内部压力，充气时要时刻观察下水管道封堵气囊，下水管道封堵气囊与管道有力后，停止充气。