

DN300雨污分流管道封堵气囊 朔州市政管道截水气囊 抗冲击性好

产品名称	DN300雨污分流管道封堵气囊 朔州市政管道截水气囊 抗冲击性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、在楼面的注水口（也可以在检查口）注水至楼面高度，然后对注水管道及管件接口一一检查，如发现漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复如注水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，注水时间延续15分钟，保持5分钟注水液面不下降为合格。

（增强型|单层帘子布型|一布两胶型）“管道堵水气囊”的常用产品规格包括：300*1000mm；400*1000mm；500*1000mm；600*1000mm；700*1000mm；800*1200mm；900*1350mm；1000*1500mm；1200*1800mm；140。

6、未在管道内使用，在其它使用条件下按说明书上压力充气造成气囊破裂的本产品免责。9、气囊的使用中与外界会产生损耗，损耗周期与气囊的使用，施工周期的长短及在较为恶劣的中（如污水内含有大量化学物、溶剂等）也有很大关系，过频使用会气囊的寿命缩短，如遇上述原因本产品免责。

3、在楼面的注水口（也可以在检查口）注水至楼面高度，然后对注水管道及管件接口一一检查，如发现漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复如注水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，注水时间延续15分钟，保持5分钟注水液面不下降为合格。

将气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向气囊充气，气压不得超过0.02MPA(0.015MPA-0.02MPA为易)，检查气囊是否漏气。2、打开管道检查口，将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好。

二、使用中：保持管道封堵气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度

过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊，因为所用气泵功率大小品牌不等与充气的速度有一定差异，所以在地面充气时必须计算。