

# 静音箱吸音棉电子元件测试箱隔音棉德国巴斯夫basotect吸声泡沫

产品名称	静音箱吸音棉电子元件测试箱隔音棉德国巴斯夫basotect吸声泡沫
公司名称	安科塑胶(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫/BASF 密度:9kg/m 等级:B1
公司地址	上海市青浦区华青路729号4栋（注册地址）
联系电话	021-69791490 13818956529

## 产品详情

静音箱主要用来测试小体积的，电声元件及电子机械产品的声学噪声水准的主要设备。如扬声器、传声器、小型马达等。体积小，质量轻，隔音效果好，移动方便，可适用于不同场合。

### 结构与材料

#### 1.隔音结构：

由于静音箱隔音指标要求高，静音箱设计为三层隔振结构型式、内外两扇隔音门,静音箱外壳(内壳同样)用2-3mm厚冷轧电解钢板与多层阻尼隔音材料复合而成,外表采用静电喷涂，三层壳体间填有隔音板、阻尼板、环保吸音棉等材料，内层有吸音模块材料等，静音箱门边有密封胶垫，箱内配有产品测试电缆接口等。

## 2. 吸音、隔振结构：

- a. 箱内表面贴有50-300mm厚大波浪强力吸音棉，这种做法具有良好的吸音效果。
- b. 静音箱底部配有四个减振器,以减少外界振动声源对隔音箱的影响。

## 特性与配置

- 1、静音箱，采用悬浮结构可有效降低固体噪声的传播，采用多层高分子复合板材制做，既能减轻箱体的重量又能有提高隔声效果。
- 2、箱体的内外壳采用2-3mm的冷扎钢板，经过冲压、焊接、酸洗、喷涂制作而成的，内部采用3—6层的阻尼、隔声、吸音材料制做而成的复合隔声墙板。
- 3、根据客户的使用要求，我们把墙体厚度设计，为150mm—500mm，门设计为单道和双道隔声吸音门。
- 4、静音箱内部的配置，一个灯、一个插座、线孔及检测产品放置台面(这些配置都是根据客户要求设置)。
- 5、静音箱的所用材料都是阻燃、无异味的环保材料；
- 6、性能指标及规格都可定制；

