

烟台吊篮建筑施工吊篮山东烟台电动吊篮厂家

产品名称	烟台吊篮建筑施工吊篮山东烟台电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

高空电动吊篮运用安全注意事项 1) 配重块数量有必要满足请求（通常为2*20*25kg），而且要将配重块固定结实，避免人员随意移动配重块。

2) 阵风超越六级、大雨、大雾等恶劣气候，禁止吊篮升空作业。 3) 高空电动吊篮在装置过程中，严厉依照吊篮说明书的有关请求进行装置。吊篮安全绳的强度和资料有必要契合标准请求，转角部位依照请求做保护办法。

4) 安全锁在装置前有必要进行检查合格，且有必要确保安全锁完全、有用，动作活络。 5) 钢丝绳的直径、绳卡数量、距离、方向严厉依照运用说明书上的有关请求执行，禁止用修建吊篮钢丝绳做电焊机的接地线运用。

6) 高处作业人员有必要依照请求准确佩带安全防护用品；有高处作业禁忌症的人员禁止从事高处作业。

7) 高空电动吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁有必要完全有用，各项性能满足请求。 8) 对作业人员加强安全教育，增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员有必要经过培训合格后方上岗，吊篮有必要由专人依照操作规程慎重操作。施工人员有必要在地面进出吊篮，禁止在空中进出吊篮。高空电动吊篮的养护办法:天天作业结束时，做好悬吊渠道、钢丝绳和悬挂组织的清洗作业，整理各种废物、涂料及外表粘附灰浆杂质。树立电动吊篮设备档案，坚持电动吊篮正常无缺。安全锁活动部位每月加一次润滑油。安全绳的自锁购钩每次运用后，应在绷簧处加防锈滑，坚持动作活络。各受力构件、易损件到达作废标准时，予以作废，并进行替换。减速机及传动装置初次运用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。高空电动吊篮（尤其是电力系统）应采纳防水、防潮办法，避免受潮进水形成电气短路。地面剩余钢丝绳应盘放扎好。高空电动吊篮停用拆除后，应将各种绳子、电缆线盘好，分化构件放齐，连接件会集，妥善存放，避免霉变、腐蚀、变形和流失。