

HNGQ(MV+MN)过欠压脱扣器

产品名称	HNGQ(MV+MN)过欠压脱扣器
公司名称	上海桐梓电子科技有限公司
价格	18.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	86-57727870326 13353392911

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	欠电压脱扣器
品牌	安驰	型号	NH MV+MN过欠压脱扣器
材质	高阻燃	极数	2P
脱扣器电流	6-100 (A)	额定工作电压	240
适用范围	DZ47-63、DZ47-100产品		

一、适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

二、附件的名称、用途及符合标准

(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代 号	用 途	符合标准
欠压脱扣器	HNQ(MN)	当电源电压下降在 $170 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	IEC60947-2：1999、GB182-2001
过压脱扣器	HNG(MV)	当电源电压上升到 $270 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	IEC60947-2：1999、GB182-2001
过、欠压脱扣器	HNGQ	当220V额定电源电压上升到 $270 \pm 5\%$ 或下降在 $170 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。	IEC60947-2：1999、GB182-2001

(MN+MV)

三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定工作电压Ue	动作电压	接线图
过压脱扣器	AC：Un=230V（过压）	270 V ± 5%	
欠压脱扣器	AC：230V、380V（欠压）	(0.35 ~ 0.75) Ue	
过、欠压脱扣器	AC：Un=230V（过、欠压）	过压：275 ± 5%V 欠压：170 ± 5%	

安装方式所有电气附件都加挂在断路器的右侧面

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5 ~ +40 ；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装。