

HNM1系列塑壳断路器

产品名称	HNM1系列塑壳断路器
公司名称	上海桐梓电子科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	86-57727870326 13353392911

产品详情

品牌	CHAN	型号	HNM1-225/330塑壳式断路器
极数	3P	额定频率	50 (Hz)
额定绝缘电压	Ue AC400 (V)	脱扣器电流	63 (A)
产品认证	ISO9001	安装方式	固定式
速度	普通型	灭弧介质	真空式
结构	塑壳式	操作方式	手动操作

1.型号

HNM1系列塑料外壳式断路器主要型号分为:HNM1-63型,HNM1-100型,HNM1-225型,HNM1-400型,HNM1-630型,HNM1-800型。

2.用途

HNM1系列塑料外壳式断路器其额定绝缘电压为800V，适用于交流50HZ，额定工作电压690V及以下(CM I-63为400V)，额定工作电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。

断路器按照其额定极限短路分断能力(Icu)的高低，分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。断路器可垂直安装，亦可水平安装。该断路器具有体积小、高分断、短飞弧(部分规格为零飞弧)、带隔离、抗震动等特点，并通过了核工业条件(1E级)试验和船舶条件的试验，是国产

产品中唯一能用于核工业基地的产品，更是陆地及船舶使用的理想产品。

3.执行标准

产品符合IEC60947-2(1995)、GB14048.2《低压断路器》标准。

4.使用条件

海拔不超过2000m；最大倾斜度为22.5°；
周围介质温度不高于+40°C(对船用产品为+45°C)和不低于-5°C；
能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核辐射的影响；
在受到船舶正常振动时能可靠工作；在受到地震情况下(4g)能可靠工作；
在无****危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；
在没有雨雪侵袭的地方。