

C65/NB1系列过欠压脱扣器

产品名称	C65/NB1系列过欠压脱扣器
公司名称	上海桐梓电子科技有限公司
价格	36.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	86-57727870326 13353392911

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	欠电压脱扣器
品牌	CHAN	型号	NHC65GQ
材质	高阻燃	极数	2
脱扣器电流	63 (A)	额定工作电压	240
适用范围	C65一极、两极断路器		

HNC65GQ专为(C65)系列断路器配套设计的辅助功能元件，通过外加电源来控制断路器产品，对外加电源提供过压、欠压、过欠压检测，分断配电系统电路或检测断路器信号。

三、附件的名称、用途及符合标准

断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

附件名称	代号	用途	符合标准
欠压脱扣器	HNC65Q	当电源电压下降在170V ± 5%之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	IEC60947-2：1999、GB14048.2-2001

过压脱扣器	HNC65G	当电源电压上升到 $270V \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护	IEC60947-2：1999、GB14048.2-2001
过、欠压脱扣器	HNC65G Q	当220V额定电源电压上升到 $270 \pm 5\%$ 或下降在 $170V \pm \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。	IEC60947-2：1999、GB14048.2-2001

四、主要技术参数

过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

附件名称	额定工作电压 U_e	动作电压	接线图
HNC65Q过压脱扣器	AC： $U_n=230V$ （欠压）	$170V \pm 5\%$	
HNC65G欠压脱扣器	AC： $U_n=230V$ （过压）	$270V \pm 5\%$	
HNC65GQ过、欠压脱扣器	AC： $U_n=230V$ （过、欠压）	过压： $270V \pm 5\%$ 欠压： $170V \pm 5\%$	

五、安装方式

所有电气附件都加挂在断路器的左侧面。

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件
环境温度： $-5 \sim +40$ ；海拔高度：不超过2000m；
环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；
安装条件：采用35mm标准卡轨安装。