

# 贵州环氧煤沥青漆 优质环氧沥青漆 管道重防腐专用涂料 重庆沥青漆价格厂家批发

产品名称	贵州环氧煤沥青漆 优质环氧沥青漆 管道重防腐专用涂料 重庆沥青漆价格厂家批发
公司名称	重庆科冠涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区石新路33号
联系电话	86-02368170198 18983072660

## 产品详情

贵州环氧煤沥青漆 优质环氧沥青漆 管道重防腐专用涂料 重庆沥青漆价格厂家批发

贵州环氧煤沥青漆 优质环氧沥青漆 管道重防腐专用涂料  
重庆沥青漆价格厂家批发

18983090999一、贵州环氧煤沥青漆 优质环氧沥青漆

管道重防腐专用涂料产品概述：

：这是在常规环氧煤沥青防腐漆的基础上，加入特种添加剂、快干助剂、耐蚀颜料等，经先进工艺制备而成的双组份防腐漆，具有吸水率低，耐海水，耐微生物侵蚀，抗渗透性好，耐水性优，电绝缘性强等突出优点。

适用于工业污水、海水、淡水埋地管线外壁、液体贮罐内壁、混凝土、水闸、船用码头、海洋工程、海洋设施等设备的防腐。

三、贵州环氧煤沥青漆 优质环氧沥青漆 管道重防腐专用涂料主要特点：

- 1、涂层具有较强的附着力、耐水性、耐酸性、耐潮湿性等性能。
- 2、互穿网状耐磨涂层。因加入了特种改性剂，固化后形成互穿网状高分子防腐涂层，有效地防止涂层的变化，提高涂层的耐候、耐磨性能。防腐性能好。
- 3、施工方便，常温固化。施工费用省，一次成膜，常温固化成膜。

四、贵州环氧煤沥青漆 优质环氧沥青漆 管道重防腐专用涂料产品技术要求：

项 目		指 标	检测标准
外观		棕褐色	
粘度（涂-4杯），s, 250C，		60	GB/T1723—1993
干燥时间(h)	表干	3	GB/T1728—1989
	实干	24	
施工方式建议		喷涂、刷涂、辊涂	
附着力（划格法，级），		2	GB/T9286—1998

## 五、施工参数：

- 1、施工于无尘、无油脂、干燥的表面。如对于新钢铁，表面清洁度处理到Sa1或St2级即可直接涂装。对其它施工表面，要求清洁干燥，无油脂、尘埃等污染物，除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，使表面清洁度达到St2级水平，清洁方法可采用人工机械清洗或高压水冲洗。施工温度在50C以上，如在旧漆皮表面施工应拉毛旧漆表面。
- 2、开桶搅拌，将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物，按涂料与固化剂规定比例（重量比）加入专用固化剂；充分搅拌均匀熟化15-30分钟后使用。配制好的漆，建议在4小时左右（200C）的时间内用完，切忌配好的漆重新倒入原漆料中。
- 3、如果环境温度低于100C，自固化时间还须适当延长。
- 4、稀释剂及稀释比：环氧类专用稀释剂，3-10%。
- 5、有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。