

金属防腐环氧树脂涂料含固化剂价格行情

产品名称	金属防腐环氧树脂涂料含固化剂价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

金属防腐环氧树脂涂料含固化剂价格行情

环氧防腐面漆产品的详细说明材料,说明书.

- 一、组成：该环氧防腐面漆由环氧树脂、颜料及有机溶剂研磨后加入配套固化剂而制成的双组份漆。
- 二、特性：该环氧防腐面漆有较好的附着力，耐化学药品性，具有良好的机械性能和耐盐雾性，耐海水、耐溶剂等性能。
- 三、用途：该环氧防腐面漆适用于金属，轻金属表面防腐涂装，也可用于钢结构表面，混凝土表面的涂装。
- 四、该环氧防腐面漆技术要求：Q/ZLNQ018-2004

项目

指标

漆膜颜色

符合标准，在色差范围内

细度um

固体含量%

50-60

柔韧性mm

1

冲击强度kg · cm

50

硬度

0.5

干燥时间h

表干 6；实干 24；完全固化7天。

耐水性（浸24h）

允许变白，2h恢复

耐碱性（浸于40%KOH溶液24h）

无变化

五、该环氧防腐面漆施工参考：

- 1、主漆与固化剂分桶包装，施工时按要求配比。
- 2、被涂物表面的油污，水份，灰尘等污物要彻底清理干净、保持清洁干燥。
- 3、底材温度须高于露点3℃以上，当底材温度低于5℃时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 4、将甲组份彻底搅匀后，按要求配比加入乙组份充分搅匀，静置熟化30min后，然后加入适量稀释剂调至施工粘度。
- 5、空气喷涂，刷涂均可。
- 6、配兑的油漆必须在6h内用完（25℃）。