

硅胶O型圈公司 黄山硅胶O型圈 无锡骏达橡塑密封件

产品名称	硅胶O型圈公司 黄山硅胶O型圈 无锡骏达橡塑密封件
公司名称	无锡骏达橡塑密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪西路118号
联系电话	13706198613 13706198613

产品详情

O型圈材质分类

硅橡胶 SI硅橡胶主链由硅 (-si-o-si) 结合而成。具有的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度较一般橡胶差且不具耐油性。优点：· 经调制配方后抗张强度可达 1500PSI 及抗撕裂性可达 88LBS · 弹性良好及具有良好的压缩性 · 对中性溶剂具有良好的抵抗性 · 具的抗热性 · 具的抗寒性 · 对于臭氧及氧化物的侵蚀具的抵抗性 · 的电绝缘性能 · 隔热、散热性佳。

橡胶O型圈的防水作用

(1)如果防水圈过细或缸套水封槽太深，使防水圈装入缸套水封槽后没能高出弧形面一定的高度，硅胶O型圈厂家，此时，可在水封槽底部加缠一层石棉绳，硅胶O型圈公司，涂上耐水的钙基润滑脂，再将防水圈套入水封槽，硅胶O型圈价格，然后将缸套压入机体座孔。

(2)如果防水圈太粗或缸套水封槽太浅，装入后高出弧形面过多，此时不仅缸套安装困难，还会挤坏橡胶水封甚至挤烂缸套，黄山硅胶O型圈，可用砂布均匀打磨橡胶水封，直至其装入水封槽后凸出高度合适为止。然后在橡胶圈表面涂上润滑脂，即可将缸套压入机体座孔。

O形圈适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（ - 60

~ + 220)，固定使用时压力可达 1500Kg/cm²(与补强环并用)。--设计简单，结构小巧，装拆方便O形圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封。由于O形圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。

硅胶O型圈公司-黄山硅胶O型圈-无锡骏达橡塑密封件(查看)由无锡骏达橡塑密封件有限公司提供。无锡骏达橡塑密封件有限公司为客户提供“ 密封圈,O型圈,无锡O型圈 ”等业务，公司拥有“ 骏达 ”等品牌，专注于密封件等行业。 ，在无锡市锡沪西路118号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：顾先生。