

# 旗嘉富 非金属材料电镀设备 电镀设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 旗嘉富 非金属材料电镀设备 电镀设备      |
| 公司名称 | 苏州旗嘉富智能环保设备有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 苏州高新区新亭路33号             |
| 联系电话 | 13952401367 13952401367 |

## 产品详情

### 设备优点

1、具有良好的经济效益，1—3年内可回收初设成本。2、线路板、电镀厂废水75%—90%回收。3、回收水质稳定在200us/cm以下。4、废水回收成本可降。5、在工业区在限水或缺水时，可用此回收设备保证生产。6、厂方扩大生产，不需增加废水处理和排放量。7、全自动连续式系统适合大流量的废水回收。8、回收水可供应纯水系统或直接回用到生产线。

要想按工艺要求完成电镀加工，光有电源和镀槽是不够的，还必须要有一些保证电镀正常生产的辅助设备。包括加温或降温设备、阴极移动或搅拌设备、镀液循环或过滤设备以及镀槽的必备附件如电极棒、电极导线、阳极和阳极篮、电镀挂具等。1.加温或降温装置由于电镀液需要在一定温度下工作，因此要为镀槽配备加温设备。比如镀光亮镍需要镀液温度保持在50℃，镀铬需要的温度是50~60℃，而酸性光亮镀铜或光亮镀银又要求温度在30℃以内。这样，五金电镀设备出售，对这些工艺要求需要用热交换设备加以满足。对于加温一般采用直持加热方式。2.阴极移动或搅拌装置有些镀种或者说大部分镀种都需要阴极处于摆动状态，这样可以加大工作电流，化学电镀设备，使镀液发挥出应有的作用(通常是光亮度分散能力)，并且可以防止、边角镀毛、烧焦。有些镀种可以用机械或空气搅拌代替阴极移动。机械搅拌是用耐腐蚀的材料做的搅拌机进行，通常是电机带动，但转速不可以太高。空气搅拌则采用经过滤去除了油污的压缩空气。3.过滤和循环过滤设备为了保证电镀质量，非金属材料电镀设备，镀液需要定期过滤。有些镀种还要求能在工作中不停地循环过滤。过滤机在化学工业中是常用的设备，因此是有行业标准的设备。不过也是以企业自己的标准为主。可根据镀种情况和镀槽大小以及工艺需要来选用过滤机。

复合镀复合镀是将固体微粒加入镀液中与金属或合金共沉积，形成一种金属基的表面复合材料的过，以满足特殊的应用要求。根据镀层与基体金属之间的电化学性质分类，电镀层可分为阳极性镀层和阴极性镀层两大类。凡镀层金属相对于基体金属的电位为负时，电镀设备，形成腐蚀微电池时镀层为阳极，故称阳极性镀层，如钢铁件上的镀锌层；而镀层金属相对于基体金属的电位为正时，形成腐蚀微电池时

镀层为阴极，故称阴极性镀层，如钢铁件上的镀镍层和镀锡层等。

旗嘉富(图)-非金属材料电镀设备-电镀设备由苏州旗嘉富智能环保设备有限公司提供。苏州旗嘉富智能环保设备有限公司是一家从事“电子产品电镀生产线，五金电镀生产线，阳极氧化生产线等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“阳极氧化生产线，五金电镀生产线，电子产品电镀生产线”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使旗嘉富在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！