

110 13Cr油管现货 110 13Cr油管 隆凯来石油工具

产品名称	110 13Cr油管现货 110 13Cr油管 隆凯来石油工具
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

L80-1Cr油管/套管

L80-3Cr油管/套管

L80-9Cr石油套管

经济型抗CO₂腐蚀油井管。油管规格包含：2-3/8"，2-7/8"，110-13Cr油管现货，3-1/2"，110-13Cr油管NUE，4-1/2"5-1/2"，7"，9-5/8"等常用规格油管套管。超马氏体不锈钢亦称软马氏体不锈钢，有的也叫做可焊接马氏体不锈钢或13Cr不锈钢。

传统的马氏体不锈钢通常是指410、420和430等牌号的不锈钢，含铬量分别为13%和17%左右。由于这类钢缺乏足够的延展性，而且在制造过程中墩应力裂纹下分敏感，可焊性差，因而，使用受到限制，成为不锈钢簇中不太受关注的一类材料。

隆凯来石油

1.9"油管 库存销售

1.315"/1.66" 油管。油管短接/油管接箍，加工销售

48.02*3.68，110-13Cr油管EUE，J55/N80 EUE/NUE/IJ R2

48.02*5.08，J55/N80 EUE/NUE/IJ R2

60.32*4.83 J55/N80/L80/P110 EUE/NUE/IJ R2

油井管柱是由螺纹将单根油井管连接而成的千米长的管柱，包括钻柱、套管柱、油管柱。钻柱由方钻杆、钻杆、钻铤、转换接头等组成，是钻井的重要工具和手段。套管柱下入钻成井眼，用于防止地层流体

流动及地层挤毁。

L80 13CR具有良好的耐腐蚀性能，又能通过热处理进行强化，常用于塑性较高的结构件，特别在抗CO₂腐蚀的石油套管，油井管上起着重要的作用，随着石油行业的发展，深井及超深井在使用管材方面根据其地形苛刻的条件越来越严格，普通管材很难满足性能要求，从经济效益考虑，L80 13CR不锈钢石油套管在腐蚀环境下比碳钢油井管使用寿命更长，价值更高，使得 13CR系列（L80 13CR和超级13cr）耐腐蚀石油套管有很好的发展前景。

通过样件实验 结果表明

1、L80 13CR采用保温淬火工艺加回火工艺的处理，2Cr13（L80 13cr）性能满足API 5CR中LL80钢级的要求

2、2cr13淬火后，110-13Cr油管，在相同的保温时间下，随着回火温度的升高，硬度，强度总体上趋于下降，冲击功和延伸率趋于升高

L80-1Cr和L80-3Cr经济型抗CO₂腐蚀油井管，价格不到13Cr马氏体不锈钢的60%，已发往客户的相关产品获得广泛好评，市场前景令人看好。

110-13Cr油管现货-110-13Cr油管-隆凯来石油工具由天津隆凯来石油设备有限公司提供。110-13Cr油管现货-110-13Cr油管-隆凯来石油工具是天津隆凯来石油设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁子晴。