

无接箍油管1.9" 隆凯来石油工具加工 台湾无接箍油管

产品名称	无接箍油管1.9" 隆凯来石油工具加工 台湾无接箍油管
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

规格不小于41/2的内螺纹锥度量规使用方法

- 将量规的调节臂调至被测外螺纹的规格，检查仪表的灵活性和测头的直径；
- 量规的固定球形测头置于后一牙完整螺纹的牙槽内，另一活动测杆上的球形测头置于直径对侧的同一螺纹牙槽内；
- 固定的测头保持不动，测杆上的测头做小圆弧摆动。调节指示表，使零位与D读数重合；
- 以同样的方法，沿同一条圆锥母线在完整螺纹全长范围内按规定的间距进行连续测量。完整螺纹的第Y间距内的锥度也应测量；
- 连续测量值之差值即为该段螺纹的锥度。

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非api螺纹扣型。VAM TOP特殊扣，TPCQ特殊扣，天津油管短节，TPG2特殊扣，TPEX特殊扣BGT1特殊扣，BGT2特殊扣，CBS3特殊扣

API石油套管加工，销售，油管现货库存，油管短接/套管短接加工出口/销售

特殊螺纹接头产品适用于深井、超深井、高压气井、热采井、大斜度定向井等各种要求苛刻的采油工况，

API石油套管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。它包括石油钻管、石油套管、抽油管。

石油钻管主要用于连接钻铤和钻头并传递钻井动力。石油套管主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑，套管，以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。

石油套管是维持油井运行的生命线。由于地质条件不同，井下受力状态复杂，60*4.83石油套管，拉、压、弯、扭应力综合作用作用于管体，这对套管本身的质量提出了较高的要求。一旦套管本身由于某种原因而损坏，台湾无接箍油管，可能导致整口井的减产，无接箍油管1.9"，甚至报废。

什么叫接箍？双母扣的套管或油管接头符合接头长度叫接箍。

API Spec 5CT本标准规定

短圆螺纹套管（STC）表示短圆套管螺纹(CSG)或国内C1

长圆螺纹套管（LC）表示长圆套管螺纹(LCSG)或国内C2

偏梯型螺纹套管（BC）BTC表示偏梯螺纹(BCSG)或国内C3

直连型套管（XC）（XCSG）

NUE油管（不加厚）N是不加厚的意思、SY标注为TBG。

EUE表示这是加厚的油管（外加厚）意思、SY标注为UP TBG。

油管扣和套管扣的区别，油管径小，ZX2 3/8 还有更小 1.05不常用ZD4 1/2 114.3。常用套管大，无接箍油管1.66"，由4 1/2 ~ 20 螺纹各部尺寸在API Spec 5B中都有规定。

API5CT套管，石油套管规格26.67-508mm材质:H40.J-55、K-55、N-80、L-80、C-90、C-95、P-110、Q-125等。API5CT石油套管的扣型有STC（短圆扣），LC（长圆扣），BTC（偏梯扣），无接箍油管2-3/8"，XC(直连型套管)，大口径水井用N80石油套管，等扣型。API5CT石油套管长度R1、R2、R3。本公司所生产的API5CT石油套管取得了ISO9001-2000证书，美国石油协会API5CT认证.石油套管均按美国石油学会规定作静水压试验、压扁试验、拉伸试验等。石油管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。它包括石油钻管、石油套管、抽油管。无接箍油管1.9"-隆凯来石油工具加工-台湾无接箍油管由天津隆凯来石油设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津隆凯来石油设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!