

制冷剂R502

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 制冷剂R502 |
| 公司名称 | 成都富川制冷技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区红牌楼北街9号1幢16楼1号 |
| 联系电话 | 86-2885063919 13730897178 |

产品详情

| | | |
|-------|-------------------------------|--------|
| 物理性质: | 分子量 | 111.63 |
| | 沸点, ° C | -45.6 |
| | 临界温度, ° C | 32.1 |
| | 临界压力, Mpa | 4.07 |
| | 饱和液体密度, 30 ° C, (g/cm3) | 1.217 |
| | 液体比热, 30 ° C, [KJ/(kg • ° C)] | 1.25 |
| | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.18 |
| | | |
| | | |

全球变暖系数值(GWP)

3.8-4.1

包装规格:

一次性钢瓶30lb/13.6kg , 50lb/22.7kg。

质量指标 :

纯度, %

99.8

水份, Ppm

20

酸度, Ppm

1

蒸发残留物, Ppm

100

外观

无色, 不浑浊

气味

无异臭

用途 :

高纯级R502用作感温工质, 优级和一级R502可用作制冷剂