

增稠剂 进口PTF增稠剂

产品名称	增稠剂 进口PTF增稠剂
公司名称	广州市叁得化工有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市东圃圃兴路53号
联系电话	86-02028938192 18922122083

产品详情

产品简介:

叁得化工的[印花增稠剂](#)

产品是专为涂料印花工业研发的高质量增稠剂,广泛应用于纯棉或者其他合成织物. 是一类精细水溶性丙烯酸共聚分散体,它易溶于水中,并能迅速产生均匀浆体. 非常便于涂料印花过程中浆体的预制,过程中直接加入本产品,混合体系可以有效地达到需要的增稠效果.

产品特性:

外观 -----白色粘稠液体

化学成份 -----丙烯酸共聚物

有效成份 -----65%

电荷特性 ----- 阴离子

产品粘度 -----< 3000cps

比重 ----- ~ 1.1

产品性能:

印花增稠剂产品有利于印染织物色彩明亮度和得色量的提高,有优良的操作性能. 并且本产品易于使用,可迅速调整印染浆体系的流变性和粘度,可直接添加到涂料印花体系中.

储存和包装:

本公司印花增稠剂储存温度在5-40 。如果产品发生冻结，可以将包装连同产品一起放在温水中进行解冻。

产品须储存在原始包装或其他玻璃、不锈钢、塑料或者环氧树脂类容器中，不得储存在铁、铜或铝质的容器中。在存储过程中，如果使用密封的容器可以保证本产品储存的时间更长一些。

本产品是130KG包装。

应用方法:

1. 储备糊的制备

氨水,粘合剂与其他所需助剂一起加入水中，然后加入本产品(12-20g/kg)用高剪切搅拌器搅拌储备糊10 -15分钟使之达到最大粘度，然后根据需要加入涂料，搅拌至均匀为止。

2. 直接加入法

本产品的液体性质，使其可理想化直接加入印花处方，而不需要储备糊的中间工序，先将水、粘合剂及其他助剂与涂料混合好，然后边搅拌边慢慢加本产品直至达到所需粘度，必须充分搅拌 10 -15 分钟，以确保增稠剂均匀分散。

备注:

1. 本印花增稠剂产品作为增稠剂必须在弱碱性(PH 8.0 ~ 9.0) 条件下作用最为有效, 为获得最佳效果，我们推荐所有储备糊用氨水(25%) 调节到合适的PH值
2. 本产品适用于大多数类型的织物.
3. 所推荐的用量仅供参考, 如果使用硬水或其他高电解质含量的产品, 需增加本品用量以获得适宜的印花浆粘度.
4. 储备糊中可加入高质量的涂料不会产生任何问题, 但是, 加入一些质量较差的碳黑涂料会引起凝胶作用..