

建筑外墙用stp超薄真空绝热保温板 大城云翔

产品名称	建筑外墙用stp超薄真空绝热保温板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

建筑外墙用stp超薄真空绝热保温板大城云翔

STP保温板缺点

无法现场裁切，一旦裁切，真空腔就漏气，失去保温效果。

三.stp保温板技术参数

- 1) 压缩强度：60 ~ 100kPa
- 2) 厚度：8-35mm
- 3) 尺寸：1800mm*800mm*35mm
- 4) 芯材：超细玻璃纤维
- 5) 导热系数： 0.003w/m.k
(标准环境温度条件下，气温24 ° C，相对湿度50%)
- 6) 密度：约260 ~ 314kg/m³
- 7) 内部压力：0.1Pa

8)工作温度：-50~120 ° C

9) 外观误差：±2mm

10) 断裂伸长率：350MPA

11) 抗弯强度：0.14Mpa

12) 低温弯折：-50度

四.STP保温板新特点

- 1、新型STP保温板主要的特点它克服了保温板行业的的阻碍，无法用坚硬物固定，而新型格来德STP保温板可以用钉子固定，并且不会出现散沫。（新）
- 2、STP保温板先进的是保温效果提高了好多倍比同类的其他保温材料，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，
- 3、STP保温板单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。
- 4、STP保温板把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。
- 5、STP保温板施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。
- 6、STP保温板保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。
- 7、STP保温板无毒、绿色环保，使用寿命长。
- 8、STP保温板密度：10kg/m²修正系数：1.2

五.YF-STP超薄真空保温板保温系统及施工工序：

YF-STP超薄真空保温板保温系统分为A系统，B系统和C系统。

A系统：主要是为YF-STP保温装饰一体板所用的，采用粘锚结合的粘贴方式，其饰面可选用弹性涂料、仿石漆等