

# 黑龙江上门回收糊精

产品名称	黑龙江上门回收糊精
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

经本工艺除尘的转炉烟气三大资源（8 - 1 热能、含7%CO、含FeO、CaO及MgO炉尘效能化。除尘过程节水、节电。除尘过程既是排放达标的过程，也是创经济效益的过程，简化为数学公式即：CG法转炉烟气余热回收综合利用纯干法除尘排放达标经济效益。G法除尘新工艺运行主要指标1高温烟气冷却入口烟气温度：8 - 1 ；出口温度：17 - 22 。气冷却温度入口煤气温度：15 - 17 ；出口温度：5 - 7 。黑龙江上门回收糊精我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。微波能从微波发生器的激励腔输出后经环形器进入双定向耦合器，再经过三螺钉调配器进入馈能波导，然后辐射进入反应腔体(3cm3cm4cm)。待处理水样从反应柱(ID=3cm，H=5cm)上端进入，采用气液同向进气方式；出水经过冷凝后由水样收集罐接收，尾气经活性炭柱吸附后排空。结果与讨论2.1活性炭吸附对化学品洗箱废水的处理效果活性炭作为一种吸附剂被广泛应用于废水处理中。试验首先考察了单独活性炭吸附对化学品洗箱废水的处理效果，其中吸附柱直径为3cm，填装高度为3cm，活性炭填装量为1g，进水流量为3.2mL/min，试验结果如所示。