

10吨锥底塑料pe水塔-化学品储存罐

产品名称	10吨锥底塑料pe水塔-化学品储存罐
公司名称	湖北捷奥塑业有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:捷奥 型号:10000L 产地:湖北孝感
公司地址	湖北省孝感市大悟县城关镇农贸市场金街4栋101* (注册地址)
联系电话	13886367121

产品详情

捷奥pe塑料水箱等滚塑容器加工 PE材质食品级清洁饮用水容器类滚塑制件;这类塑料制件广泛用于储存和供料箱,贮水槽、各种产业用化学品储存和运输容器,如酸、碱、盐、化学肥料、农药贮槽,化工企业、产业涂装、稀土制取中的洗槽、反应罐、周转箱、箱、化粪池、生活水箱等等。从产品的分类看,大致可分为圆柱形水箱(0.25M³~50 M³)、圆台形敞口桶(40L~3000L)、方形敞口桶(40L~2000L),随着功能的需要,还可成型为闭口式的各类容器,以适应不同行业的需要。

塑料化工储罐使用注意

- 1、塑料化工储罐安装好后,在使用前应及时对接口的密封性能进行检查,条件允许的话,可加液体超过接口部位观察是否有泄漏情况出现。盛装化学液体的储罐,用水试漏,以防造成大量的液体流失,从而引发的人力,物力,财力的不必要损失。
- 2、与聚乙烯塑料化工储罐下部的接头配件或PE法兰连接的管子要垂直于桶壁,使用软连接,以免装满液体后,桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏,从而损坏接头法兰,严重时更是直接影响桶体整体寿命。
- 3、进液口离罐底较高时,进液口应弯向罐壁让进入液体顺着罐壁落下,减小液体直接对储罐底部的冲击。
- 4、第四代塑料化工储罐都已带整体一次成型环绕加强筋设计,但储存不同液体,比如强酸强碱,高温化学物质等,必要时可采用金属补强套来限制桶体的膨胀变形,从而避免底部膨胀,整体环抱的储罐。
- 5、在储罐PE桶上安装搅拌机等较重的附属设备时,或人须上罐顶作业而罐顶又不能承受人的体重时,请另做搅拌槽钢支架及钢管爬梯还有围栏,并注意作业。

捷奥塑业PE塑料防腐储罐 安装注意事项

- 1、安装储罐的基础要求平整，并能承受相应的压力。
- 2、储罐放置处，请清除任何尖锐的物品或石块。
- 3、储罐在出厂时已安装好了接头，强度是佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动，宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意，接头是以PE、PVC、ABS或尼龙之类的树脂制成的成品，若拧得太紧可能会将螺纹损坏。
- 4、储罐外部连接正确。与储罐下部接头或法兰连接的管子要垂直于罐壁，特殊情况下建议采用软性过度连接，以免装满液体后的罐壁垂直度变化或膨胀，导致接头连接受损产品渗漏，严重时影响接头和桶体使用寿命。
- 5、配管工作结束后，请务必实行满水试压，以确认有无漏水现象。若有漏水的情况，请再确认接头的密封部及螺纹部，是否有误，再另行调整。
- 6、PE储罐内存溶液温度一般为-20 ~ 60 。若盛装液体温度高于60 时，应配置金属补强套，以防储罐软化变形。
- 7、盛装化学物品时(比重大于1：2)或30立方以上的储罐，可采用金属补强套来限制桶体的膨胀变形，从而避免桶体孔部开裂。
- 8、本储罐为普力容器，请勿对储罐增加内压或外压。进液、排液流量较大时，应配置相应流量的排气孔