

# 防盗器,报警器,防盗报警器,防盗报警系统,家用防盗报警器材,GSM防盗报警器,商用防盗报警器材,防盗报警锁

产品名称	防盗器,报警器,防盗报警器,防盗报警系统,家用防盗报警器材,GSM防盗报警器,商用防盗报警器材,防盗报警锁
公司名称	深圳万度科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区友谊路12号
联系电话	86-075583567887 13923738156

## 产品详情

万度智能安防产品的功能简介： 1)

防盗：若有非法入室盗窃者，立刻现场报警，同时向外发送报警信号 2)

防窃：若遭遇坏人入室抢劫，可即时发送报警信号 3)

求助：可用于家中老人、小孩意外事故和急病呼救报警 4)

防火：通过烟感探测器及时探测室内烟雾，发出失火警报 5)

防可燃气体中毒：能够探测到煤气、液化石油气、天然气气体的泄露，及时报警 6) 全自动报警：

一旦发生警情，主机自动循环拨打设置电话，如联网向报警中心报警，或者发出语音报警信号 7)

远程：接报警电话后可即时和判断室内现场动静，以便可采取行动。 8) 异地遥控：主人在异地远距离通过手机或电话对家中主机进行布防或撤防操作。还可以部分布防，比如人在家里客厅撤防，阳台窗户布防。 9) 高端主机的功能：监控拍照：如有小偷入室作案，主机报警的同时，可以通过摄像机自动拍照，并且存储，而且还可以通过互联网看到小偷，并且对小偷进行远程真人喊话 10).

发生报警的瞬间，110联网报警中心就会马上收到信息，并且弹出窗口，带电子地图功能，会显示出来您家的位置，您的电话，地址，小物业管理人，并告诉您是什么报警配件发生了报警，是小偷通过门/窗/阳台进来了，还是家里失火或者煤气泄露了，还是家里的老人或者小防紧急求助，并且还可以把家里的视频传到平台上面来，让您时时观看到家里的情况。 万度智能安防产品的技术参数：采用先进的无线数字遥感高频技术、微电脑CPU控制器（主机）组成。在防范地点安装好主机后，并设置在布防状态。一旦有盗贼闯入防范地点，探测器立刻发射无线编码信号，安装在距防区150米以内的主机立即发出报警，该系统具有探测灵敏，抗干扰强，报警准确可靠，安装、操作简便等优点，是一种实用新型的家用/商用防盗产品|无线防盗报警器|家庭防盗报警器|汽车防盗报警器|家用防盗报警器|红外防盗报警器|防盗报警器价格|门窗防盗报警器|家用防盗报警器价格|智能防盗报警器|电动车防盗报警器等

主机由微电脑CPU控制器（主机）等组成 无线接收，灵敏度高，抗干扰强 数字编码不重复，控制目标灵敏度高 自录10秒语音报警 可存贮6组电话和手机，拨打电话语音报警 无线遥控布防、撤防、紧急报警 报警自动抢线拨号，循环拨打接警电话 数字双编码，万户同用互不干扰 可与配套接警系统联网使用 电源交直流两用，可充电池作备电，自动切换。 技术参数

主机盒装（长\*宽\*高）：34 x 25 x 7.8cm。

主机电源：交流转直流电源转换器（220V/9V），输出9VDC300mA。

待机电流：20mA，报警电流：150mA。使用环境条件：室内，环境温度-10~50，相对湿度90%，大气压力86~106Kpa。报警接收方式：无线发射输出，发射距离150米。录音留言：10秒。储存电话号码：6组，电话号码位长：16位。主机外接鸣响分贝：110dB。双音频拨号单一频率电平：环电流80mA 35mA 18mA高频群 -7dBm+3dB-7dBm-5dB -7dBm ± 3dB -7dBm+5dB-7dBm3dB低频群 -9dBm+3dB-9dBm-5dB -9dBm ± 3dB -9dBm+5dB-9dBm-3dB8、高低频群电平差：2 ± 1dB，频率偏差：小于 ± 1.5%9、功耗：待机0.3W，报警1.5W。工作频率：315MHz/433MHz。

深圳市万度科技有限公司