

康博机械 订做采煤机联系电话 山西采煤机联系电话

产品名称	康博机械 订做采煤机联系电话 山西采煤机联系电话
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

产品详情

三、底托架：

该机底托架分为前托架和后托架两部分，便于左右工作面“翻掌子”，他与SGB620/40、SGB420/30型工作面刮板输送机配套，靠底托架上的四个导向爪与刮板机中部槽配合，可实现可靠导向，防止采煤机掉道。

后托架有两块挡块，安装时分别与牵引部机壳底部的缺口紧密配合，使底托架与机身联成一体。

四、冷却、喷雾系统：

采煤机的截割电机、牵引电机采用定子外水冷，KXBT - 11/660C采煤机用隔爆型变频调速控制箱内有冷却装置。喷雾降尘方式为内外喷雾。使用该采煤机必须由用户配备可靠水源，开机前先通水，否则不得开机。

冷却系统中冷却水的压力应在1.5-2Mpa之间，其流量不小于100升/分，以确保冷却系统正常工作。

二、电气系统工作原理：

在YBC—100S型电动机的前侧面有两个防爆空腔，其中一个腔内装有换向开关和三个按钮。通过操作换向开关可以改变电机转向，同时在维修电气设备时，可以把换向开关打到停位，以保证安全。

另一腔为接线防爆腔，内由5个大接线柱和4个小接线柱。横排三个大接线柱接电源，山西采煤机联系电话，另外两根暂且不用。四根小接线柱，两根与配套使用的真空开关控制线相连接，用电机上的按钮来

控制真空开关的通断。另外两根与输送机的控制线路相连，以便停机检修时切断输送机的电源，溜槽不能开动。

四、控制原理

采煤机电控系统分手动和自动两种控制方式，自动控制采用恒功率自动控制，订做采煤机联系电话，目的是为了充分利用截割电机的功率，同时也不使电机超载而损坏。根据功率 $P=UI\cos\phi$ 公式，功率 P 正比于电流 I 。所以，采用电流互感器检测截割电机的单相电流，就可以知道电机负荷状况，回收采煤机联系电话，电流互感器将截割的电流信号转变为 $4\sim 20\text{mA}$ 的信号，送入PLC进行比较，得到欠载、满载、超载信号。当电机欠载（ $P < 90\%P_e$ ）时，发出加速信号，牵引速度增加（至给定速度）；当电机满载（ $90\% < P < 110\%P_e$ ）时，发出维持信号，牵引速度保持不变；当电机超载（ $P > 110\%P_e$ ）时，发出减速信号，直至电机退出超载区域；当电机超载（ $P > 130\%P_e$ ）时，发出停止信号，牵引电机停止。

康博机械(图)-订做采煤机联系电话-山西采煤机联系电话由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司在辅助设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，康博机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。