

# 唐山排水板施工流程|地下室排水板

产品名称	唐山排水板施工流程 地下室排水板
公司名称	莱芜市盛源土工合成材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东开发区
联系电话	86-05386302118 13562899772

## 产品详情

供应唐山排水板施工流程|地下室排水板 盛源排水板的优点{1\*5\*8\*5\*3\*8\*7\*3\*4\*7\*6刘经理} 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。{1\*5\*8\*5\*3\*8\*7\*3\*4\*7\*6刘经理} 排水板（高度）H08mm H10mm H12mm H20mm H30mm H40mm H50MM H60mm 型 排水板 宽度 2米/1.22米 长度15米/9.05米 排水板铺设规程{1\*5\*8\*5\*3\*8\*7\*3\*4\*7\*6刘经理}

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。
- 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
4. 地下室墙体防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
5. 在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通

排水板/排水板{1\*5\*8\*5\*3\*8\*7\*3\*4\*7\*6刘经理}  
盛源土工合成材料有限公司排水板单孔过水断面大,排水畅通,经济效益高。 {1\*5\*8\*5\*3\*8\*7\*3\*4\*7\*6刘经理}