

阳江木制品防霉等级检测 筷子 饭勺等

产品名称	阳江木制品防霉等级检测 筷子 饭勺等
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

阳江木制品防霉等级检测 筷子 饭勺等

材在做了防霉处理，却不能短时间的观察其是否有效，那么如何测试木材的防霉性能呢？其实这里有一个木材防霉的测试标准。JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》为推荐性的行业标准，由中华人民共和国工业和信息化部发布，已于2011年3月1日实施。标准规定了抗菌防霉木质装饰板的术语和定义、检测方法、检验规则；其中抗菌性能要求和实验方法参考日本国家工业标准JISZ2801-2000《抗细菌加工制品-抗细菌性实验方法和抗细菌效果》。标准适用于具有抗菌防霉功能的建筑用木质装饰板，包括各类地板和饰面人造板等；其他材质板材可参考使用。

1木材防霉检测说明

2木材防霉等级

木材防霉检测说明

供试菌种：黑曲霉（AS3.4463）、土曲霉（AS3.3935）、宛氏拟青霉（AS3.4253）、绳状青霉（AS3.3875）、出芽短梗霉（AS3.3984）、球毛壳霉（AS3.4254）。

检测条件：温度：28±1℃；时间：28天；相对湿度RH 95%。

木材防霉等级

0级：不长，即肉眼观察未见生长；

1级：痕迹生长，即肉眼观察可见生长，但生长覆盖面积小于实验样品总面积的10%；

2级：轻微生长，霉菌的菌落断续蔓延或松散分布于基质表面，霉菌生长占总面积30%以下；

3级：中量生长，霉菌较大量生长和繁殖，占总面积70%以下；

4级：严重生长，霉菌大量生长繁殖，占总面积70%以上。

参考资料

1. ASD-ZM木材防霉剂处理过的木材防霉检验报告

2. JC/T2039-2010抗菌防霉木质装饰板

一、实验目的

- 1、了解防腐处理中药剂处理的方法及原理
- 2、对比浸渍处理与加压处理的效果
- 3、对比不同药剂浓度下的处理效果
- 4、学习使用真空干燥箱

二、实验药品及仪器设备

20*20*10规格木块、SMR(主要成分异噻唑啉酮，浅黄色液体，自配，主要与CCA防腐剂混合使用，用于防腐处理木材的防霉)、烧杯、真空干燥箱。