

顶美油罐坚持高标准 不锈钢油罐生产厂家 兰溪不锈钢油罐

产品名称	顶美油罐坚持高标准 不锈钢油罐生产厂家 兰溪不锈钢油罐
公司名称	义乌市顶美铁罐厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	兰溪市横溪镇山湾村
联系电话	18757678456 18757678456

产品详情

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。

油罐清洗操作规程：

油罐清洗为每隔3~5年，应对油罐进行一次清洗，作业要求如下：

1. 在对油罐进行清洗作业时，一般作业人员应在罐外。
2. 作业程序是：(1)排空余油；(2)拆断管线；(3)用水冲洗；(4)蒸汽吹扫；(5)再次用水冲洗；(6)排或抽吸污杂并以低压通风吹干。
3. 蒸汽吹扫：使用温度65~70℃、压力0.25~0.6MPa的蒸气通入罐底，不锈钢油罐生产厂家，罐孔盖适度开启，通气6~8小时。蒸气喷嘴应跨接并接地。
4. 抽吸甲、乙类油品时，应使用手摇活塞泵。
5. 抽吸污杂时，可用防爆电机驱动的真​​空泵或往复泵。注意电机外壳接地，泵应距油罐3米以外。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。

义乌顶美铁罐厂为您介绍油罐：

油罐的防腐可以分为两类，一类是新建油罐的防腐；另一类是旧油罐的修复防腐。这里仅讨论新建油罐的防腐问题。由于油罐内部与外部的腐蚀机理有一定的差异，因而采取的防腐措施也不一样，兰溪不锈钢油罐，理想的设计是各个部位同寿命；但由于具体情况差异很大，一般对油罐的内壁分为三部分，即底部、中部和顶部；罐体外部可分为两部分，既罐地板与底部及罐体侧部与顶部。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌顶美铁罐厂是一家加工的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。
主营：各种油罐、水罐、散装水泥罐、不锈钢罐。以及各种钢结构加工制作。

油罐附件是油罐的重要组成部分，在这些附件中，有些是为了完成油品收发作业和便于生产管理而设置的；有些则是为了保障油罐使用安全，防止或消除各类油罐事故而设置的。

油罐附件是油罐自身的重要组成部分，它的设置按其作用可分成4种类型：

保证完成油料收发、储存作业，便于生产、经营管理。

保证油罐使用安全，304不锈钢油罐，防止和消除各类油罐事故。

有利油罐清洗和维修。

能降低油品蒸发损耗。

油罐除一些通用附件外，盛装不同性质油品，用于不同结构类型的油罐，还应配置具有专门性能的附件，以满足安全与生产的特殊需要。

顶美油罐坚持高标准(图)-不锈钢油罐生产厂家-兰溪不锈钢油罐由义乌市顶美铁罐厂提供。义乌市顶美铁罐厂位于兰溪市横溪镇山湾村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顶美铁罐厂在不锈钢及制品中享有良好的声誉。顶美铁罐厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顶美铁罐厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。