

# 500立方二手储油罐 太原希捷斯有限公司 晋中油罐

产品名称	500立方二手储油罐 太原希捷斯有限公司 晋中油罐
公司名称	太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村
联系电话	18535179768 18535179768

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司

## 油罐相关知识

本公司主营：山西油罐，太原油罐，废旧储油罐价格，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，太原储油罐，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

双层油罐的施工步骤有以下几点：

- 1、土方开挖，基坑夯实。
- 2、钢筋混凝土与砖石工程。
- 3、土方回填，机械夯实，回填土层大于500mm；
- 4、砂垫层选用中、粗砂，铺设厚度200~250mm，用平板振荡器洒水夯实。
- 5、沥青砂垫层，选用中、粗砂和60号甲道路石油沥青加热制成沥青砂，分层分块铺设平整，其厚度为80

~100mm，储罐基础顶面由中心向四周的坡度为15~35‰。

6、护坡施工，储罐进行水压试验之后进行护坡施工，护坡宽度为800~1000mm。护坡与储罐底板之间采用沥青玛蹄脂填塞。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系我们。

## 油罐小知识

本公司主营：山西油罐，太原油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，太原储油罐，山西二手油罐，晋中油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

双层油罐温度控制：

(1) 加热器分组设置这是易行的方法。为了既确保油温满足工艺要求，又节约能源，将油罐加热器分成若干组，分别设置控制阀门，这样随季节变化或来油温度变化能及时调节加热面积。

(2) 温控措施在油罐内设置平均温度计，由所测油温来控制加热器入口阀门的开度，实现油温自动控制。

(3) 局部U型管加热器对需要升温的油罐采取排管加热器与U型管局部加热器相结合的措施，用排管加热器维持较低的油温，在油罐出口管处设置U型管加热器，出油时利用U型管将油温升至工艺要求的温度。这样，罐内油温比工艺要求的温度要低3~5度，显著地降低了油罐的热能消耗。U型管局部加热器投资可在1~2年内收回。

(4) 适当降低储油温度在不影响工艺操作要求的前提下，可适当降低储油温度。原油的储存温度主要由其凝点和粘度来确定。对于石蜡基原油，当储存温度在凝点以上5~10时，其流动性就能满足输送要求。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系我们。

本公司主营：山西油罐，太原油罐，500立方二手储油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，哪里卖50立方二手油罐，太原储油罐，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

双层油罐使用的是比较广泛的，因为的特点优势获得广泛关注，但是遇到一些情况时不得不拆除双层油罐来处理故障或问题，那么如何拆除双层油罐呢，拆除的步骤和需要注意的问题是什么呢？今天我们就和大家一起来看一下。

一、做好准备运行。我们要需注意运行场所是否提前准备了消防的机器设备，关键以便防止在拆装时出现火花，与双层油罐内残留有机物出现焚烧。过后要需注意机器设备的场所是否整平，是否有到场工作人员开展监管。

二、前提断开拆装双层油罐与邻近油罐及进出油管道的连接，使拆装双层油罐和其他双层油罐分离，过后关掉外场全部设备的开关电源。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系我们。

500立方二手储油罐-太原希捷斯有限公司-晋中油罐由太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为停车场、加油站设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!