

济南西门子授权总代理商

产品名称	济南西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

济南西门子授权总代理商 常规规范 1.3 模块和备用电池的运输和存储条件 S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 23 存储备用电池 务必将备用电池存放在阴凉干燥处 R-3L : 电阻 (3 线制连接) 300 600 6000 (5000) A 数字化模拟值在 “ 电阻测量范围内模拟输入通道模拟值的表示 ” 一节列出 如果希望在 STEP 7 用户程序中评估模块的诊断数据, 必须熟悉此组态 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 41 电源模块处于无效插槽中 如果将机架的电源模块插到无效的插槽中, 电源模块将不会加电 对于 S7-400 系统中所使用的备用电池的运输, 无需采取特殊的措施 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 185 5.2 模块概述 模拟量模块的特性 下表列出了模拟量模块的主要特性 L 型热电偶模拟值的表示 表格 5-26 L 型热电偶模拟值的表示 L 型(° C) 单位 十进制 单位 十六进制 L 型(° F) 单位 十进制 单位 十六进制 L 型(K) 单位 十进制 单位 十六进制 范围 > 1150,0 32767 7FFFH > 2102,0 32767 7FFFH > 1423,2 32767 7FFFH 上溢 1150,0 : 901,0 11500 : 9010 2CECH : 2332H 2102,0 : 1653,8 21020 : 16538 521CH : 409AH 1423,2 : 1174,2 14232 : 11742 3798H : 2DDEH 过冲范围 900,0 : -200,0 9000 : -2000 2328H : F830H 1652,0 : -328,0 16520 : -3280 4088H : F330H 1173,2 : 73,2 11732 : 732 2DD4H : 02DCH 额定范围 30 m) , 根据需要使用保护组件 常规规范 1.2 电磁兼容性 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 21 正弦干扰 下表给出了与弦干扰有关的 S7-400 模块的 EMC