

# 湘潭西门子授权总代理商

产品名称	湘潭西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

湘潭西门子授权总代理商 气候环境条件 S7-400 可在下列气候环境条件下运行：表格 1-8 气候环境条件  
环境条件 允许范围 注释 温度 0 到 +60 ° C 温度变化 10 ° C / h 相对湿度 在 +25 ° C 时，为 95% 无结露  
气压 1080 至 795 hPa (相当于海拔 -1000 到 2000 m) 污染物浓度 SO<sub>2</sub> : < 0.5 ppm ; RH < 60% , 无结露  
H<sub>2</sub>S : < 0.1 ppm ; RH < 60% , 无结露 测试 : 10 ppm ; 10 天 测试 : 1 ppm ; 10 天 ISA-S71.04 刚度级别  
G1 ; G2 ; G3 - 1.5 关于绝缘测试、安全等级以及防护等级的信息 测试电压 需要时，绝缘电阻将根据 IEC  
61131-2 通过测试电压在常规测试中测出 线性误差

线性误差表示测量/输出值相对于测量/输出信号和数字值之间的理想线性关系的偏差

必须按照安装手册中的说明进行连接 如果背板总线上的备用电压过低，BAF 将亮起 表格 5-66 SM 431; AI  
16 x 16 位的测量范围 所选测量方法 测量范围 (传感器类型) 量程卡设置 说明 V : 电压 ± 25 mV ± 50 mV  
± 80 mV ± 250 mV ± 500 mV ± 1 V ± 2.5 V ± 5 V 1 到 5 V ± 10 V A 数字化模拟值在 “ 电压测  
量范围内模拟输入通道模拟值的表示 ” 一节列出 提示：

将两个单工连接器合在一起(而不是单独使用)，可以作为一个双工连接器使用

这些静电敏感设备/模块(Electrostatic Sensitive Devices/Modules)通常缩写为 ESD 对于各模块可选择  
无、弱、中和强滤波 表格 B-23 SM 431 ; AI 8 x RTD x 16 位通道的偶数诊断字节 字节 位 含义 字节 8 - 23  
偶数 7 上溢 6 下溢 5 0 4 断线 3 0 2 0 1 0 0 组态/参数分配错误 信号模块的诊断数据 B.5

模拟量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016,  
A5E00432660-08 479 下表显示了模块通道中奇数诊断字节(字节 9、字节 11 到字节 23)的分配情况具有 4 A  
输出电流的电源模块可以保持 6 A 的输出电流 300 ms 断线 线路中断 连接电缆 无外部传感器电源 使用 10  
到 18k 电阻连接传感器 如果在更换丝时未卸下模块的前连接器，可能会遭到而受到人身伤害  
模拟量输入模块测量值中的诊断消息 无论参数设置如何，所有模拟量输入模块都将返回测量值 7FFFH  
作为对错误的反应 ... FB70H 开始信号下溢，并输出 8000H