

# 美缝施工 芜湖科迪防水材料施工 常州施工

产品名称	美缝施工 芜湖科迪防水材料施工 常州施工
公司名称	芜湖市科迪防水节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路67号
联系电话	19155384301 19155384301

## 产品详情

### 顶楼防水施工多久做一次

顶楼防水主要是为了保护建筑物，使它们免受水汽的侵蚀，根据国家的要求质保期是在5年左右，所以顶楼防水一般都至少可以使用五年，如果使用好一点的防水材料，可以使用十年以上，那么接下来就让我们一起来看看关于顶楼防水的相关内容吧：

一般来说，国家建筑防水保修要求是五年。所以不管使用什么防水材料，正常情况下至少要使用5年而不会损坏，好一点贵一点的防水材料也要厚一些，这种可能要多管一些年份，大概在10年左右，所以说房顶防水施工问题要按照材质来算它的年限的。楼顶一定要做好防水工程，这样室内才不会有漏水的情况。

### 防水涂料施工注意事项

#### 防水涂料施工注意事项

##### 1、划线

防水施工之前，黄墙绿地施工，要刷一层防水涂料，但是在刷防水材料前，我们应该对墙地面进行清洁，并且还可以使用气泵皮管将角落的灰尘吹干净。接着在测量防水层的高度，等高度测量好了之后，就可以划基准线了。

##### 2、刷防水涂料

在刷防水前，应先刷预埋线，并且在墙地面的阴角位置刷预埋线的时候，应刷成“八字”形，上下交叉

，美缝施工，并且交叉处不小于20厘米，不可以出现漏刷现象。

### 3、沿基准线刷涂墙体

刷完墙角以后，接下来就是顺眼基准线刷墙壁。墙面刷涂首遍过程中，应该上下纵向刷，到第二遍时，应左右横向刷墙面。地面的防水应从房子里侧向外刷，刷地面水管接口过程中应该细心一些，不可以出现遗漏。

### 4、闭水测试检验

刷完防水后，应该进行相应的闭水测试，直到合格之后才可以贴砖。

房屋漏水早已是人们生活中的常见问题，运气好维修个三两次不会漏，常州施工，运气不好反反复复的发生渗漏，真的是让人很心烦，到底为什么会这些烦心事呢？，今天就来给大家科普一下常见的渗漏原因以及解决方法都有哪些？

#### 1、防水层粘接不牢，易揭起

Q：将起鼓的防水层揭下后发现防水层背面粘结大量的浮尘杂物。主要是由于墙体基层存在起砂、不坚实、疏松或大量的浮土、浮灰等，导致防水层与基层的结合不稳定。闭水试验时，家装铺材施工，水压导致涂膜再次收缩。

A:针对现场基层起砂、不牢固的问题，建议先对基层使用加固剂套胶进行处理，增强墙体基层的附着力后再进行防水涂料的涂刷施工。2、防水涂膜出现气泡

Q：基层过于干燥或孔隙率太大，在这样的基层涂刷之后，基层会吸收涂料里的水分，这样水分就占据了原本被空气占据的空隙，孔隙中的空气就会被排出，在防水涂膜表面形成气孔。

A：施工前，先用水湿润基层（不能有明水）或用加固剂加水套胶处理、涂刷时来回多次涂刷。

解决：二遍涂刷完覆盖。

美缝施工-芜湖科迪防水材料施工-常州施工由芜湖市科迪防水节能科技有限公司提供。芜湖市科迪防水节能科技有限公司是一家从事“防水材料,防水涂料,背胶,瓷砖胶”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖科迪在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！