

EVA法国阿科玛28-800热熔胶柔软粘合剂内衬良好的柔韧性电线电缆

产品名称	EVA法国阿科玛28-800热熔胶柔软粘合剂内衬良好的柔韧性电线电缆
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	阿科玛:热熔胶 28-800:柔软 法国:电线电缆
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

EVATANE EVA 28-800

>EVA<

聚合物: 无规共聚物

熔融指数: 700~900 g/10min

VA含量: 30~32 wt%

邵氏硬度A: 60

维卡软化温度: 40 °C

熔融温度: 63 °C

材料特性: 高流动性 良好的柔韧性 出色的相容性 柔软

材料用途: 无卤阻燃材料 电线电缆 增粘剂 母粒 粘度调节剂

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度(23 °C)	ISO1183	0.950	g/cm ³
	熔流率 (熔体流动速率) (ASTMD1238	700to900	g/10

	190 ° C/2.16kg)		ISO1133	700to900	g/10
	醋酸乙烯含量		InternalMethod	30.0to32.0	wt%
机械性能	抗张强度(断裂)		ASTMD638	3.00	MPa
	拉伸应力(断裂)		ISO527-2	3.00	MPa
	伸长率(断裂)		ASTMD638	400to600	%
	拉伸应变(断裂)		ISO527-2	400to600	%
硬度	肖氏硬度(邵氏A)		ASTMD2240	60	
			ISO868	60	
热性能	维卡软化温度		ASTMD15252	<40.0	° C
			ISO306/A	<40.0	° C
	熔融温度		ISO11357-3	63.0	° C
	RingandBallSofteningPoint3		ASTME28	80	° C