

# Makrolon Rx1851/科思创，低粘度，脱模良好，注塑，注塑成型，PC

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | Makrolon Rx1851/科思创，低粘度，脱模良好，注塑，注塑成型，PC |
| 公司名称 | 深圳市裕邦塑胶原料有限公司                           |
| 价格   | 27.00/千克                                |
| 规格参数 | 品牌:PC<br>型号:Rx1851<br>产地:科思创            |
| 公司地址 | 深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号              |
| 联系电话 | 0755-89668220 15361525268               |

## 产品详情

现货销售：Makrolon Rx1851/科思创，低粘度，脱模良好，注塑，注塑成型，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Makrolon Rx1851/科思创，低粘度，脱模良好，注塑，注塑成型，PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Makrolon Rx1851/科思创，低粘度，脱模良好，注塑，注塑成型，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售DURANEX宝理PBT，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：报价仅供参考，具体价格请来电咨询，谢谢！！！！

| 物理性能 |               |              |
|------|---------------|--------------|
|      | 表观密度          | Pellets      |
|      | 成型（模塑）收缩率     | 60x60x2mm,   |
|      | 成型（模塑）收缩率     | 60x60x2mm,   |
|      | 密度（比重）        | 23 ± 2 , 50  |
|      | 熔体体积流动速率（MVR） | (300 ° C/1.2 |
|      | 熔体质量流动速率（MFR） | (300 ° C/1.2 |
|      | 收缩率           | 流量           |
|      | 收缩率           | 横向流量         |
|      | 吸水率           | 饱和, 23 ° C   |
|      | 吸水率           | 平衡, 23 ° C   |

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

3.5% 应变, 23 ° C

2 mm/min , 4mm

断裂强度

50 mm/min,4mm

断裂伸长率

50 mm/min,4mm

拉伸模量 (23 ° C)

50 mm/min,4mm

屈服强度

50 mm/min,4mm