

达州西门子授权总代理商

产品名称	达州西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

达州西门子授权总代理商 在电池盒 1 中插入新电池 通道的不同电路设置

在使用量程卡的每种情况下，都要设置两个通道 还将通过这些接口模块传送 5 V 供电电压 不必往发送 IM 中未使用的前连接器内插入端接器 通讯总线不通过接口模块对(IM 460-1 和 IM 461-1)进行传送 如果与 DP 通讯同时使用，则会影响 PROFIBUS DP 总线循环时间 运行中组态 (CiR) CiR

(运行中组态)是一种可用于修改系统或编辑各模块的参数的方法 C2 LED (绿灯 闪烁)

某个模块尚未完成初始化过程

有用数据(例如，信号模块的数字量输入信号)和系统数据(例如，信号模块的缺省参数数据 记录)均通过 I/O 总线传送 10 Hz $f < 58$ Hz，等幅 0.075 mm 58 Hz $f < 500$ Hz，等加速度 1 g 振动持续时间：

三个坐标轴互相垂直，每个坐标轴上进行 10 次频率扫描 断线 线路中断 连接电缆 无外部传感器电源 使用

10 到 18k 电阻连接传感器 外部备用电压可用 钝化电池(请参见安装手册) 表格 5-52 SM 431; AI 8 x 14

位(6ES7431-1KF10-0AB0)的测量范围 所选测量方法 测量范围 (传感器类型) 量程卡设置 说明 V：电压 \pm

80 mV \pm 250 mV \pm 500 mV \pm 1 V \pm 2.5 V \pm 5 V 1 to 5 V \pm 10 V A 数字化模拟值在 “ 电压测量范

围内模拟输入通道模拟值的表示 ” 一节列出 每个 IM 463-2 附带了两个连接器外壳