

Y13H-16C,Y13Y-16C,Y13W-16P 型内螺纹连接先导活塞式蒸汽减压阀

产品名称	Y13H-16C,Y13Y-16C,Y13W-16P 型内螺纹连接先导活塞式蒸汽减压阀
公司名称	常州中扬阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	常州市天宁区龙城大道
联系电话	86-051985562851 13815019005

产品详情

Y13H-16C,Y13Y-16C,Y13W-16P 型内螺纹连接先导活塞式蒸汽减压阀

Y13H型内螺纹连接先导活塞式蒸汽减压阀		
产品型号：Y13H		
结构特点和用处：本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。		
主要技术参数和性能指标：		
公称压力(Mpa)	1.6	2.5
壳体试验压力(Mpa)*	2.4	3.75
密封试验压力(Mpa)	1.6	2.5
最高进口压力(Mpa)	1.6	2.5
出口压力范围(Mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6

压力特性偏差(Mpa) P2P	GB12246-1989	
流量特性偏差(Mpa) P2G	GB12246-1989	
最小压差	0.15	0.15
渗漏量	GB12245-1989	

* : 壳体试验不包括膜片、阀盖。

主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座 阀盘	2Cr13
缸套	2Cr13/25(镀硬铬)
活塞	2Cr13/铜合金
活塞环	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2Cr13
膜片	1Cr18Ni9Ti
主阀弹簧	50CrVA
导阀主弹簧	50CrVA
调节弹簧	60Si2Mn

流量系数(Cv)：

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	1	2.5	4	6.5	9	16

连接尺寸：

公称通径DN	G	L	H	HI
15	1/2"	140	295	90
20	3-4"	140	330	98
25	1"	160	330	110

32	1-1/4"	180	330	110	
40	1-1/4"	200	345	125	
50	2"	230	345	125	

欢迎订购订做！如有技术问题或需要详细参数请联系本企业!!!

24小时咨询热线：0519-8556 2851 传真：0519-8556 2851 手机：138 150 19005 黄工