

Y13X-10/Y43X-16 , Y13X-16P比例式减压阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | Y13X-10/Y43X-16 , Y13X-16P比例式减压阀 |
| 公司名称 | 常州中扬阀门有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市天宁区龙城大道 |
| 联系电话 | 86-051985562851 13815019005 |

产品详情

Y13X-10/Y43X-16 , Y13X-16P比例式减压阀

| | |
|---|-------------|
| 比例式减压阀 | |
| 产品型号： YB13X-10 YB43X-16 | |
| 产品介绍： 运用液压原理控制调节，结构简单 减压比例准确，大流量通行 既减动压，也减静压 运行平稳无噪音、无震动、消减水锤、保护管网 适用于任意角度安装 重量轻、体积小、安装维修方便 | |
| 工作原理：在进口压力P1的作用下，浮动活塞被推开，介质通过。由于活塞两端截面积不同而造成的压力差改变了阀后的压力，也就是在管路有压力的情况下，活塞两端的面积比构成了阀前与阀后的压力比。无论阀前压力如何变化，阀后静压及动压按比例可减至相应的压力值。 | |
| 主要性能和零部件： | |
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体、限位座 | 铸铁、不锈钢、锡青铜 |
| 活塞 | 不锈钢、锡青铜、合金铝 |
| | |

| 胶垫 | 丁腈橡胶、三元乙丙 | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|--------|
| "O"型圈 | 硅橡胶、三元乙丙 | | | |
| 主要技术性能： | | | | |
| 工作压力 (MPa) | 1.0 | | 1.6 | |
| 强度试验 (MPa) | 1.5 | | 2.4 | |
| 密封试验 (MPa) | 1.1 | | 1.76 | |
| 工作温度 () | 80、 150 | | | |
| 用途 | 工业、生活给水、空调、采暖及消防系统 | | | |
| 型号规格外型尺寸表： | | | | |
| 型号 | 规格DN(mm) | L(mm) | D(mm) | 重量(kg) |
| YB13X-10 | 15 | 73 | 50 | 1 |
| | 20 | 73 | 50 | 1 |
| | 25 | 84.5 | 54 | 1.2 |
| | 32 | 95 | 60 | 1.5 |
| | 40 | 116 | 68 | 2.5 |
| | 50 | 122 | 80 | 3 |
| YB43X-16 | 50 | 88 | 160 | 6 |
| | 65 | 95 | 180 | 9 |
| | 80 | 108 | 195 | 11 |
| | 100 | 125 | 215 | 15 |
| | 125 | 152 | 245 | 27 |
| | 150 | 172 | 280 | 31 |

欢迎订购订做！如有技术问题或需要详细参数请联系本企业!!!

24小时咨询热线：0519-8556 2851 传真：0519-8556 2851 手机：138 150 19005 黄工