

# 气相法挤出硅橡胶原材料

产品名称	气相法挤出硅橡胶原材料
公司名称	东莞市美平有机硅材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇西溪村寮东路386号
联系电话	13929263073 18925805558

## 产品详情

### 产品介绍

气相挤出硅胶顾名思义是用气相白炭黑和甲基乙基硅橡胶以及各种硅油助剂通过捏和机高温捏和而成，气相挤出胶主要用来生产双二四和铂金挤出胶管，密封条等

挤出成型硅胶是指加工工艺为挤出工艺的硅胶，硅胶管和硅胶线等比较长且线径不大的硅胶制品都是采用挤出成型来加工的。挤出成型的硅胶原料多为气相法的，硬度六七十度的偏多，这主要是太硬太软都不好挤，而沉淀法硅胶容易产生气泡。挤出成型因为没经过高压，一般压缩\*\*变形率会高引些，受压容易变形。

### 特点优势

挤出速度快，无气泡 表面光滑不粘手 加工性能好 撕裂性能和弹性好，适合挤出成型  
安全环保硅胶材料通过SGS、ROHS、FDA和REACH等测试认证

<http://www.mpyjg.com/extrude/179.html>

### 应用领域

适用于挤出胶管，密封条等制品

### 技术参数指标

型号	硬度 (HA)	密度 (g/cm)	可塑度 (%)	拉伸强度 (F-a)	撕裂强度 (KN/m)
F741	45 ± 2	1.14 ± 0.02	200 ± 20	7.0	15

F751	50 ± 2	1.18 ± 0.02	240 ± 20	8.0	15
F761	60 ± 2	1.22 ± 0.02	280 ± 20	8.0	15
F771	70 ± 2	1.24 ± 0.02	340 ± 20	8.0	18
F761	80 ± 2	1.26 ± 0.02	400 ± 20	8.0	15

## 包装售后

包装：20公斤/箱装  
储存：当在室温（避免阳光直射，32oC/90oF）或以下的环境中未开封保存时，该产品自生之日起保质期为12个月。储存时需要注意不能存放于潮湿的环境中