

# 北京西门子PLC模块变频器总供应商

产品名称	北京西门子PLC模块变频器总供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

北京西门子PLC模块变频器总供应商

节省空间的基本类型

扩展模块连接接口，多可寻址 24 点数字量输入、20 点数字量输出、8 点模拟量输入和 8 点模拟量输出。

所有基本单元都配有集成 Web 服务器

机箱宽度 72 mm (4 MW)

所有基本单元都带以太网接口，用于与 LOGO! 8、LOGO!、TDE、SIMATIC 控制器、SIMATIC 面板和 PC 通信

采用标准微型 SD 卡

设计

以太网端口

继电器输出，输出电流大为 10A

背光可参数化集成显示区（6 x 16 个字符，3 种背光颜色）。

集成了操作员控制面板。



400, 视功能而定 备用电源480 h480 h480 h数字输入 数字输入(0至10 V)8; 其中4个模拟可用(0至10 V)88数字输出 数字输出端继电器短路保护是的; 电气的(大约1 A)不; 需要外部保险需要外部保险装置输出电流 针对信号“1”的允许范围触点的通断能力 — 电感负载时的大值3 A3 A3 A— 电阻1 MV 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 极限值等无线电抗干扰符合 EN55011, 极限值等级 B是的; 无线电抗干扰符合 EN55011, 极限值等级 B是的; 无线电抗 B标准、许可、证书 CE 标记是的是的是的是的是的CSA 许可是的是的是的是的是的根据 IEC 61131 标准开发是的是的是的是的是的是的是的是的是的环境要求 运行中的环境温度 小值-无凝露-20 °C; 无凝露-20 °C; 无凝露 大值55 °C55 °C 小值-40 °C-40 °C-40 °C-40 °C 大值70 °C70 °C 度 环境温度-气压-安装高度1 080 hPa ... 795 hPa 时 Tmin hPa 时 Tmin ... Tmax (-1 000 m ... +2 000 m)1 080 hPa ... 795 hPa hPa 时 Tmin ... Tmax (-1 000 m ... +2 000 m)尺寸 宽度71.5 mm mm90 mm90 mm深度60 mm60 mm60 mm60 mm

## 功能

北京西门子PLC模块变频器总供应商

继电器输出, 输出电流大为 5A。

不同的模块:

4 点数字量输入, 4 点数字量输出; 或

4 点数字量输入, 4 点继电器输出; 或

2 点模拟量输入; 或

2 模拟量输出。

用于连接到 LOGO! 模块化逻辑模块的接口。

北京西门子PLC模块变频器总供应商

## 功能

集成有基本和特殊功能:

基本逻辑功能: 与, 或, 非, 与非, 或非, 异或, 上升沿/下降沿触发。

特殊功能: 接通延时, 锁存接通延时, 断开延时, 脉冲延时, 锁定延时, 计数器(加计数/减计数), 时间开关, 间隔延时继电器, 运行小时数计数器, 触发器, 异步脉冲发生器, 年时间开关, 舒适照明开关功能, 随机发生器, 楼梯照明开关功能(符合 DIN 18015-2), 边沿触发间隔延时继电器, 组合接通/断开延时, 模拟值比较器, 模拟触发器, 模拟值变化触发器, 模拟看门狗, 模拟放大器, 文本和变量显示, 移位寄存器, 软键功能, PI 控制器, 斜坡功能, 模拟复用器, PWM

功能, 模拟算术运算功能, 模拟算术运算功能错误检测功能。

可以连接 400 个功能块

64 个位存储器（包括重启位存储器，用于控制集成显示屏和 LOGO!  
的背光显示位存储器，TDE，用于在消息文本中的 2 个可参数化字符之间切换的位存储器）。

内置保持。北京西门子PLC模块变频器总供应商

密码保护。

利用可选的微型 CF 卡实现额外的保护。

数据记录至内部存储器或微型 CF 卡（多 20000 个记录）

用于 LOGO! 的宏（用户自定义功能）极为简单

64 个接线端子

4 个 8 位移位寄存器

扩展诊断功能

北京西门子PLC模块变频器总供应商