

# PET离型膜 硅油膜 分离薄膜

产品名称	PET离型膜 硅油膜 分离薄膜
公司名称	上海孚众实业有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市南汇航头镇下沙工业园沪南路5088号西大门1号厂
联系电话	021-60441958 15900969628

## 产品详情

PET离型膜：

又称硅油膜、分离片、剥离膜、防粘膜、隔离膜。

由聚对苯二甲酸乙二醇酯为基材,产品表面涂上0.2um-0.6um离型物质。薄膜表面平整光洁、涂布均匀、无褶皱、撕裂、颗粒、气泡针等缺陷。该产品具有机械性能优良、厚度公差小、透明度高、热收缩率底、柔韧性较好等优点加工涂层的聚酯薄膜。特点

：进口优质PET硅油膜、耐高温、光滑度好，无划痕。

又称硅油膜、分离片、剥离膜、防粘膜、隔离膜。颜色主要有：透明、黑色、白色、磨砂等。离型有单、双面离型。剥离力有轻、中、重离型。常用厚度为12um、19um、25um、30um、36um、50um、75um、100um、125um、175um、188um等规格，常用宽度为20mm至2000mm。可根据你的不同要求分切。

产品主要适用于

：薄膜开关、薄膜视窗、显示器屏保、印刷胶片、软性线路印刷、拼版片基、不干胶底纸、涂胶、涂硅、电机垫片、电缆带、仪表面板、电容绝缘、家具拖膜、真空镀铝、光电背光源扩散、反射、增光、聚光、荧光、液晶显示、LCD、LED、DVD荧屏保护、灯箱广告、灯罩、标牌等。

性能指标

熔点:260度

适用温度:-70---170度

宽度:30MM--2020MM

厚薄公差:3%

抗拉强度:190N/mm

热收缩 $\leq$ 2.5%(150度 30min)

水蒸汽透过量:20g/m 24h

硅面湿润张力: $\geq$ 38mn/m

硅面层均匀度:10%

硅油附着力:1级