

# 室内96芯二网合一光缆分纤箱楼道安装

产品名称	室内96芯二网合一光缆分纤箱楼道安装
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:96芯二网合一光缆分纤箱 材质:冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

室内96芯二网合一光缆分纤箱楼道安装、96芯二网合一光缆分纤箱由于传统的通信技术主要为语音业务设计,存在因传送突发数据业务效率低下,保护带宽至少占用50%的资源、传输通道不能共享而导致的资源利用率低,电路须通过网管配置,不能动态地改变带宽等诸多问题。但是不管怎样,96芯二网合一光缆分纤箱在相当长一段时间里通信网络的基础地位是不会改变的。因为目前的通信网络已经庞大得让电信运营商无法从容放弃,运营商是不会去一味盲目地追求新技术的,他们更多地考虑如何保持网络的平滑演进。96芯二网合一光缆分纤箱为满足城域网中宽带、大客户专线等应用逐渐兴起,业务类型由单一的话音向话音、数据、图像缩合多业务方向发展,带宽由64kbit/s向宽、窄带一体化发展,网络承载的数据内容越来越大的需要,需要建立宽带城域传送网。

【电信、联通、移动、铁通、广电】几大运营商优质供应商

【品悦质量--带给您看得见的未来,说不尽的精彩】

制造商:宁波品悦通信设备有限公司

产品名称:光纤配线柜

产品材质:冷轧板、不锈钢

产品规格:齐全(不规则可定制)

安装方式:壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

产品包装:纸箱

运输方式:货运、物流、快递

PY-GFFQX型系列光缆分纤箱是用于环路终端光缆纤芯的配线分纤设备，具有光纤的熔接、终端、跳线、配线及分纤功能。产品特点

适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺、曲率半径大，可以大限度地减少光纤的传输损耗。

熔接盒为层叠式结构，可以方便增、减，操作方便，并可以适应于带状光纤的熔接。

箱体采用密封条紧压密封，可以有效防止灰尘的进入，并采用静电喷塑，外形简洁美观。

箱体采用装卸式倾斜定位座、适配器插拔自如、安装方便、可选择FC、SC、ST等安装板。

设有光缆引入固定架及可靠的接地装置。

#### 主要技术指标 使用条件

工作温度 -5 ~ +45

贮存温度 -25 ~ +55

相对湿度 不大于95%

大气压力 70kpa ~ 106kpa

#### 光纤连接器指标 光纤连接器

插拔耐久性：大于1000次。

光纤连接器损耗不大于0.5dB，它包括介入损耗和互换性、重复性、温度变化等附加损耗，其中介入损耗不大于0.2dB。回波损耗 UPC型连接器 50dB APC型连接器 60dB 电气性能 抗电强度：接地端子与箱体之间加3000V直流电压1分钟不击穿，无飞弧。绝缘电阻：接地端子与箱体之间的绝缘电阻大于20000M

。

#### 其他的作用：

1光缆的固定和保护功能：光缆引入光纤楼道箱时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属防潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

2光缆纤芯的终接功能:设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3光纤熔接接头保护功能:光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4缆纤适用性要求:必须能适用符合GB，T7424中规定的光缆，ITU-TG.652和ITU-TG.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5调纤功能:通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6门锁:光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

工作单元:

? 光纤配线箱的工作单元包括光缆固定装置、接地装置、光纤熔接盘片、光纤连接分配装置、光分路器、尾纤连接器停泊区、皮线光缆固定区等。

? 不同容量、不同厂商的熔接盘片必须具有通用性和互换性

功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

? 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。