

# 阁楼斜屋顶天窗 屋顶天窗 金玉良按要求定制

产品名称	阁楼斜屋顶天窗 屋顶天窗 金玉良按要求定制
公司名称	临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东城工业园
联系电话	17616755355 17616755355

## 产品详情

### 电动天窗的应用一般需要遵循的五条规范

现在的很多家庭，安装了电动天窗，它的使用，阁楼斜屋顶天窗，确实给家庭带来了巨大的便利。那么，下面，电动天窗厂家就带大家来了解下电动天窗的应用一般需要遵循的五条规范。

- 1、电动天窗的设计，制造和安装必须确保其在允许使用设备的条件下可以安全，且连续地运行。
- 2、电动天窗的结构必须符合规格，图纸和图册的要求，并且布局应合理。空=流量平稳，无通风死角，空=流动阻力小;挡风玻璃布局合理，强度高，厂房屋顶天窗，风量大。风的作用可以有效防止室外空气倒入水中;并且必须有可靠的措施来防止雨雪的渗透，以确保屋顶通风天窗在任何白天都不会被雨雪渗透到房间中，以免影响绿色轧钢的正常运行设备。
- 3、电动天窗的主体必须牢固，并且能够承受局部的风，雪和灰烬负荷，并且不影响屋顶风扇的正常运行和使用。同时，通风天窗应遵守当地的有关抗震法规。风荷载值，雪荷载和灰分荷载值的选择，应按照GB50009-2001《建筑结构荷载规范》中的有关规定执行。
- 4、电天窗应采取防腐蚀措施。在对钢构件进行酸洗，中和，磷化，钝化，干燥然后热浸镀锌后，方管的所有内部和外部都必须进行热浸镀锌。除去炉渣后，屋顶天窗，将热浸镀锌的钢部件喷涂锌。锌层符合GB/T 12754-2006(7.2.3)，镀锌量为275g/m<sup>2</sup>。
- 5、电动天窗厂家告诉大家，安装后，电动天窗的外表面不得超出建筑物避雷针的范围。

### (二)排烟天窗的作用

- 1.自然通风性。由于内倒部位是平开窗厂家的又一种打开方法，使屋子同自然界的气体当然商品流通，

房间内新鲜空气，另外降低了降水进到房间内的概率。清新的空气为大家造就出舒服的定居自然环境。

2.防护系数。窗户四周布局的连动五金件和执子在房间内实际操作的各种各样作用，关掉时窗户的四周都固定不动在窗子上，因而防护系数和防盗特性好。

3.便于清理。简易实际操作连动执子，可使窗户外边转到房间内。促使清理窗子的外表层既便捷又平安。

4.应用性。避免了内开窗通风开启时占有室内空间设计，不方便装窗帘和装升降机构挂衣杆。

5.密封性隔热保温。根据窗户周边多一点闭锁，保障了窗门的密封性、隔热保温实际作用。

直流无刷电机一般选用内嵌或外接环形变压器，但驱动器输出功率一般较小，能负荷的纱帘比较轻，噪声较为小，此外其控制回路非常复杂。沟通交流电机驱动器方法可立即应用380V开关电源，控制回路简易，驱动器输出功率很大，能负荷偏重的纱帘。

电动升降帘组织 采用的电动机分成直流电电动窗帘电机和沟通交流电动窗帘电机。直流电电动窗帘电机选用变电器供电系统（12-24V），屋顶天窗安装，驱动器功率较小，能负荷的纱帘较小、比较轻，其控制回路非常复杂。沟通交流电动窗帘电机控制回路简易，驱动器输出功率很大，能负荷偏重的纱帘办公楼公司办公室、展厅的落地式玻璃隔墙；酒店、酒店餐厅会馆的厅堂；家中住房的小书房、儿童房间、活动场所等总面积较小的窗子。

阁楼斜屋顶天窗-屋顶天窗-金玉良按要求定制(查看)由临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司提供。阁楼斜屋顶天窗-屋顶天窗-金玉良按要求定制(查看)是临朐县金玉良中空百叶玻璃有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周大洋。