

景区小区公园工厂POE供电IP音柱IP网络广播系统

产品名称	景区小区公园工厂POE供电IP音柱IP网络广播系统
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	299.00/台
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

旅游景区小区公园工厂POE供电IP音柱IP网络公共广播系统

AEO-45WIP

产品简介：

1、ACE户外一体化45W挂壁式互联网音频解码音柱，内嵌互联网编解码控制模块、定阻功率放大电路和音箱；2、能作房间内、外应用，立即连接互联网即可进行，每一个音柱可做为一个单独的系统分区，适宜生态公园、大中型校园内等地方。

产品概述：

1、一体化挂壁式设计方案，铝铸音柱，精美美观大方，加工工艺讲究，质量高超； 2、集IP网络音频解码、功放机、音响于一体，声频选用硬解码方式，集成化IP网络硬件解码控制模块，可接受来源于服务器远程传输的歌曲实时播放视频，与此同时能接受单边广播节目通话作用；3、选用快速工业型2核(ARM DSP)处理芯片，开机时间 1秒； 4、内嵌功率放大电路，功率：45W，音色做到CD级；5、具备1路RJ45 10/100M网线端口，立即连接互联网即可进行；6、可以通过IP网络播放器软件对声音开展远程控制随意调整；7、内嵌4寸低音 低音炮喇叭模块；8、有以太网口的区域就可以连接，大力支持跨网段和跨路由设置。9、终端设备内置TF卡本地下载作用，当网络连接超时或终断仍还可以继续网络服务器要求每日任务播放视频。10、可选装WIFI控制模块无线数据传输。尺寸：600*150*100MM

技术参数：

表明：:45W户外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖；喇叭单元构成：5寸喇叭单元 低音；音响大功率：45W；

音响敏感度：94dB；功放机导出功率大的：60W；音响频响范围：

90 ~ 17KHZ；功放机导出相频特性范畴：20Hz—20KHz；网线端口：RJ45 × 1；传输速度：10M/100Mbps；适用协议书：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；声频方式：16位环绕声CD音色；音频文件格式：MP3/MP2；采样频率：8K ~ 48KHz；谐波电流：0.3%；信噪比：90dB；互联网声音延迟：广播节目延迟时间Broadcast delay 100ms；办公环境：操作温度：-20 ~ 60；工作中环境湿度：10% ~ 90%；电源电流：AC220V 50HZ；功耗：55W。

品牌：ACE 型号规格：AEO-8800R

1、IP网络广播节目、可视对讲系统监控软件，是全面的关键部件，是公共广播系统数据传输、运行系统功能和操控的综合管理系统，搭载了计划任务、消防报警、文档广播节目、外界采播、终端设备馈送、对讲系统音频、监管连动、无线遥控器等软件模块。2、可运作在普通电脑及其IP网络广播节目工控电脑上。

产品卖点：

1、规范TCP/IP网络协议书，程序包含有服务器程序（含计划任务、消防报警、无线遥控器、外界采播、断开连接打铃器、终端设备馈送、手机广播节目、可任意数次所使用的分控手机软件等各个一部分）；系统软件可以从同网段的局域网络内、跨网关ip的局域网络内及其Internet网中使用。则在总公司配置方面有关的及设备手机软件，能通过INTERNET网对分部开展远程控制广播通知等服务，适用多级服务器（适宜局域网工程项目）。

2、承担音频流点播服务、任务计划解决、工作平台分控应用管理和权限等服务。为所有数字IP网络广播节目声频终端设备给予定时播放和即时点播服务，回应各终端设备、远程控制通信系统终端设备的播出要求，为工作平台分控手机软件给出的数据接口服务；

3、IP网络广播节目声频网络服务器监控软件可将传统音频资源，转化成数据综艺节目存放到系统服务器的综艺库文件（能够容下万首综艺节目），便捷客户将来随意运用和一起使用，可持续一周无循环播放。

4、含有检验作用，能够实时检测任意一个终端节点的使用情况。

5、操作系统适用仿真模拟音频即时键入，将仿真模拟音频即时智能化，完成随意多通道即时采播。

6、具备按时定时开关机作用，能定时器开关计算机、工控主机和所有机器的定时器开关。适用远程操控操纵。

7、系统软件具备传统和网络广播2套系统软件并存作用，当网络广播出现异常时，可自动选择到系统模拟开展广播节目，音响依然运用IP网络公共广播系统的音响，不需要再布局。