

湖泊取水 轴流潜水电泵 法兰连接 2级转速 示意图 堤坝排水 维修

产品名称	湖泊取水 轴流潜水电泵 法兰连接 2级转速 示意图 堤坝排水 维修
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QZB 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

产品概述：

轴流潜水电泵应用于城镇工矿给排水、市政工程、污水处理，热电站输送循环水、船坞升降水位，盐场汲送池水及其他水利工程，农田排灌、水产养殖，跨流域调水和低洼地区、湖水大面积排水。

输送介质：

轴流潜水电泵输送介质为：清水、雨水、江河水、污水、废水及物理化学性质类似水的其他液体。泵出水口径250mm-2000mm，扬程范围1.3m-10m，介质温度不大于50℃。电机电压380V-10000V电机防护等级IP23、IP44，电机绝缘等级B级、F级。井筒落地式潜水轴流泵具有泵效率、汽蚀性能好、运行可靠等特点。

产品叶片安装形式：

轴流潜水电泵叶片安装方式可分为：固定式、半调式、全调式。按主轴方向可分为：立式、斜式、卧式。轴流潜水电泵按承受轴向推力的方式可分为：泵承受、基础承受、电动机承受。按安装方式可分为：单层基础、双层基础。轴流潜水电泵按转子可否抽出可分为：不可抽出式，可抽出式（转子抽出式、整体抽出式）。

产品特点如下：

- 1)轴流潜水电泵叶轮、导叶模型均经过模型实验，泵效率能达到85%左右。
- 2)合理选择电动机冲片种类，细长的电动机外形有利于提高泵效率。
- 3)轴流潜水电泵采用多个独立的橡胶密封圈串联使用，井筒落地式潜水轴流泵电缆密封装置，同时

对电缆进行横向密封，将电缆与电缆护套制成结构，这样即使在电缆外层橡胶套破损的情况下，仍能保持良好密封，阻止水进入电动机腔内。

4)接线盒与电动机腔完全分隔独自密封，即使电缆破损，也不至于导致电动机腔漏水。

5)电动机定子采用F级绝缘(1550c)，并配有过热过载保护，电动机内部设计泄漏、轴承温升保护。

6)轴流潜水电泵采用圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承承受轴向力与径向力；并转轴悬臂很短，减少轴的挠度，增加密封和轴承寿命，减少振动，使得运转平稳。

7)采用多重机械密封，确保电动机腔内不漏水。油室内的油在润滑机械密封的同时，将机械密封摩擦副表面的热量带走。

8)轴流潜水电泵抽送的水流经电动机外壳，电动机冷却。

轴流潜水电泵主要分为固定简易落地安装、固定落地式安装、卧式安装、漂浮式安装、斜式安装，欢迎来购买。