

公共工程强夯施工一平方 公共工程强夯施工 德翔强夯地基

产品名称	公共工程强夯施工一平方 公共工程强夯施工 德翔强夯地基
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

在一些建筑工地的施工现场，公共工程强夯施工租赁，大家会经常见到强夯在施工，那么大家了解强夯是什么吗：

强夯是利用大型履带式强夯机将8-150吨的重锤从6-30米高度自由落下，对土进行强力夯实，迅速提高地基的承载力及压缩模量，公共工程强夯施工，形成比较均匀的、密实的地基，在地基一定深度内改变了地基土的孔隙分布。

以上是对强夯的介绍，希望对大家有所帮助，感谢您的支持。

公共工程强夯施工地基施工后查验的方法：

方法1、公共工程强夯施工地基竣工后对地基结构承载力以及数量的检测，承载力查验选

用于原位查验和室内土工查验，数量的检测要根据当地的建筑物杂乱程度和技术人员选用查验方法。方法2、载荷实验，载荷实验是指公共工程强夯施工地基通过技术人员选用实验方法是荷载实验，公共工程强夯施工多少钱一平方，也就是对公共工程强夯施工地基承载力和变形模量。希望以上的讲解，您有所收获，公共工程强夯施工公司，感谢您的支持。

操作强夯地基作业时需要注意的安全事项：

事项1、强夯机驾驶室必须装安全网。

事项2、夯点就位后必须离地500mm内稳锤，以检查制动带（闸带）抱紧情况和龙门架支承稳定情况。

事项3、挂钩的人员必须等吊钩停稳后才到锤上挂钩。

事项4、挂钩人员手扶的地方必须在钩头旋转区以外。

事项5、指挥人员必须随时随地检查发现吊车不安全状态和不安全环节，包括一些安全隐患等。

公共工程强夯施工多少钱一平方-公共工程强夯施工-德翔强夯地基由德州德翔地基基础工程有限公司提供。公共工程强夯施工多少钱一平方-公共工程强夯施工-德翔强夯地基是德州德翔地基基础工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。