

废气处理RTO装置 润华宏星 武汉RTO装置

产品名称	废气处理RTO装置 润华宏星 武汉RTO装置
公司名称	武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号
联系电话	15392885678 15392885678

产品详情

沸石转轮工艺特点：

(1)吸附区旁路内循环的建立。当废气经过吸附区吸附后不达标，进入旁路内循环，再次进行吸附处理。此旁路内循环的基本思路为消灭现有污染再吸纳新的污染。

(2)冷却风旁路建立。在工况十分复杂的情况下，VOCs浓度有可能陡然升高，此时将部分冷却风引入到吸附区以降低脱附风量，同时在传热2后补充新风，以维系进入催化反应器的风量在预设范围以内。此旁路的基本思想是以新风对高浓度VOCs进行稀释，RTO装置厂家，因而从效果上看，废气处理RTO装置，此法也会延长治理时间。

沸石转轮可以在进口位置安装在线监测，如果出现浓度值浮动情况，就调试转轮转速，武汉RTO装置，只要告诉上限值，就能够保证它恒定运行。

举例：废气进口浓度是500mg，以10万风量计算，尾气处理RTO装置，如果是浓缩的CO是1万风量，那么它浓缩的就是500mg，按照脱附****来计算，那么废气全部排出，那么废气总量就是10万*500mg。要知道，500毫克自身并不支持燃烧，CO炉处理的废气是1000—5000mg以上，只有在这个浓度上才可以燃烧。

"沸石转轮+RTO"工艺是现在废气治理行业非常火热的工艺之一，相比于其他的新材料，精细化工等行业直接RTO焚烧，沸石转轮RTO工艺的达标性能和安全性能非常的有保障，在喷涂和印刷包装行业非常的火。沸石转轮工作原理：废气——过滤箱——转轮——吸附区——脱附区——燃烧区——换热器——热量留下/废气排空 废气处理RTO装置-润华宏星-武汉RTO装置由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司是从事“废气处理设备,废水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。