

# 润华宏星 沸石转轮催化装置 湖北沸石转轮装置

产品名称	润华宏星 沸石转轮催化装置 湖北沸石转轮装置
公司名称	武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号
联系电话	15392885678 15392885678

## 产品详情

湖北润华宏星节能环保涂装设备有限公司为山东超华环保装备有限公司分公司是一家集研发、设计、生产、销售、运维、服务为一体的多元化综合型企业。欢迎前来咨询。

RTO设备可以处理高浓度的废气，燃烧法处理1000mg/m以上，湖北沸石转轮装置，RTO设备要使用到天然气（热量大），沸石转轮装置厂家电话，也会用到电。其中RTO中的“R”是蓄热的意思，类似于换热器，但是换热器是有板子隔着，但是蓄热式接触的，将气体混合在一起，比如用热石头放在冷水中，让水变热，这就属于蓄热。

沸石转轮+RCO 主要由沸石转轮浓缩（吸附区域、脱附区域、冷却区域）、脱附系统、预处理装置、预热装置、催化燃烧装置、防爆装置组成。

- 1.与传统工艺相比，该整个系统采用引风机设计，便于对旁路的调控。去掉给催化燃烧装置用的降温鼓风机，此机治标不治本，改为在转轮部分控制VOCs浓度。
- 2.催化燃烧室去掉电辅热系统，改由传热2对空气加热到VOCs起燃温度，并利用反应放热使催化燃烧室温度稳定在500 ~ 600 范围内。
- 3.转轮转速易调，则在2的情况下可以适当提高转轮转速，减少单位面积转轮单位时间内吸附VOCs的量，从而保障系统的安全。

沸石转轮可以在进口位置安装在线监测，如果出现浓度值浮动的情况，就调试转轮转速，只要告诉上限值，就能够保证它恒定运行。

举例：废气进口浓度是500mg，以10万风量计算，沸石转轮装置价格，如果是浓缩的CO是1万风量，那么

它浓缩的就是500mg，按照脱附\*\*\*\*来计算，沸石转轮催化装置，那么废气全部排出，那么废气总量就是10万\*500mg。要知道，500毫克自身并不支持燃烧，CO炉处理的废气是1000—5000mg以上，只有在这个浓度上才可以燃烧。

润华宏星(图)-沸石转轮催化装置-湖北沸石转轮装置由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润华宏星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。