

套管短接P110钢级 云南套管短接 隆凯来石油工具加工

产品名称	套管短接P110钢级 云南套管短接 隆凯来石油工具加工
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣。

外加厚变外加厚短节

两端规格相同，油管短节一端连接外加厚油管，出口油管短接，另一端连接相同规格外加厚油管；油管短节应符合本标准的尺寸和公差要求

天钢扣型TP-EX、TP—CQ、TP-JC、TP—FJ（直连型）、TP-NF、TP-G2，套管短接K55，

5.2.4同径短节

两端规格相同，油管短节一端连接不加厚油管或特殊螺纹油管，另一端连接不加厚油管或特殊螺纹油管；油管短节应符合本标准的尺寸和公差要求

整体加厚短接：是指短接的管体外径都和加厚端的外径，壁厚一样。通常都是用厚壁的无缝管加工

此外油管短接还有直联短接（齐平联接），油管短接，2-7/8"油管短接N80，热处理油管短接，特殊螺纹短接，变径短接，左旋螺纹（反扣）短接等如有疑问与需求，油管短接

1、油管的分类

油管分为平式油管(NU)TBG、加厚油管(EU)UPTBG和整体接头油管IJ。

平式油管是指管端不经过加厚而直接车螺纹并带上接箍。

加厚油管是指两管端经过外加厚以后，再车螺纹并带上接箍。

整体接头油管是指一端经过内加厚车外螺纹，另一端经过外加厚车内螺纹，直接连接不带接箍。

国内钢厂开发的特殊扣:天钢TP—CQ、TP-JC、TP—FJ、TP-NF、TP-G2，宝钢：BGC、BGT1，BGT2，BGHY。等特殊扣螺纹。

尺

寸

代

号重量代号

外径

D

mm

壁厚

S

mm

内径

d

mm计算重量平式(带螺纹和接箍)外加厚(带螺纹和接箍)

平端

kg/m因端部加工而增减的重量kg平式(带螺纹和接箍)外加厚标准

接箍特殊间隙接箍1.9002.752.9048.263.6840.94.050.270.91-2-3/84.604.7060.324.8350.666.610.731.811.342-7/86.40
6.5073.025.5162.009.171.452.541.712-7/88.608.7073.027.8257.3812.571.182.271.433-1/29.209.3088.906.4576.0013.12
2.274.172.453-1/212.7012.9588.909.5269.8618.641.813.722.00410.7011.00101.606.6588.3015.57-4.81-4-1/212.6012.75
114.306.88100.5418.232.72--

平式油管短接，加厚油管短接，EU油管短节，套管短接加工厂，NU油管短接/短节，J55油管短节，N80
油管短节，P110油管短节/短接，双公油管短节，成品油管短接/短节，API
5CT油管短节、TBG油管短接、UP TBG油管短接

油管短接常用型号:1.9"，2-3/8"，油管短接，2-7/8"，3-1/2"，4"，4-1/2"

油管短接长度:2ft , 4ft , 6ft , TBG/NUE油管短接 , 8ft , 10ft , 12ft , 15ft , 20ft

采用钢级:J55 , 套管短接P110钢级 , K55 , N80-1 , 云南套管短接 , N80-Q , L80 , C90 , P110

螺纹类型:不加厚(NUE) , 加厚(EUE) ,

钢级:J55 , K55 , N80 , L80-1 , L80-3Cr , L80-9Cr , L80-13Cr , P110 , 13Cr-110等 规格 : 1.315 ' ' -4-1/2 " -
--20 " , 扣型 : NUE , EUE , STC , LTC , BTC , 等常规螺纹同时还可以加工VAM系列螺纹 , Hydril系列
螺纹 , NPT螺纹等高气密封扣和管线管螺纹。

套管短接P110钢级-云南套管短接-隆凯来石油工具加工由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯
来石油设备有限公司实力不俗 , 信誉可靠 , 在天津 静海县 的钻采设备等行业积累了大批忠诚的客户。隆
凯来带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入** , 共创美好未来 !