

# BQ347型手动阀门(口径)

产品名称	BQ347型手动阀门(口径)
公司名称	上海南强消防阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄133号第2幢208室
联系电话	86-02152193584 13901853135

## 产品详情

BQ347型手动阀门(口径) 为蜗轮传动，两端法兰连接全口径双偏心式半球阀。可广泛用于市政、冶金、燃气、石油化工、电力行业的管线阀远距离输送要求。具有下列优点：1、全口径属于直通式，阀体通道与管线连接的管道成直管相通，截面积相等，中间无任何阻碍的地方，所以该阀称为大流量直通阀。选用不同的材质可以达到各行业的要求；2、操作简便，启闭迅速全开、只要旋转90°即可达到便于远离控制，长距离管线输送，易于实现事故的紧急处理；3、适用于含杂质，有结晶析出或含有沉淀的介质，不像截止阀、闸阀那样，它不存在存有介质的死角，不会发生密封泄漏故障；4、密封面开启后，阀芯转到藏球室中，密封面磨损小；5、启闭时，球面与密封座脱离，无任何接触，所以开关轻巧，启闭力矩比球阀及其它阀门小得多；6、关闭时，关闭瞬间球面与阀座的运动，具有剪切作用，能除去密封面上的粘连物结垢，密封严实可靠；7、密封锁紧机构是固定轴偏心夹紧，能强制补偿，自动锁紧，所以球阀承压能力强，耐高压、高温密封性能好。

公称压力		0.6	1.0	1.6	2.0	2.5	4.0
密封实验压力		0.9	1.5	2.4	3.0	3.8	6.0
气密封试验		0.66	1.1	1.8	2.2	2.8	4.4
适及用温 介度质	BQ347W型	水、蒸汽、纸浆等溶液，t 425					
	BQ347H型	天然气、煤气、液化气、原油、重油，t					
	BQ347M型	溶液及矿浆输送，t 425					
	Q347 M1型	氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体，废渣等					

注：气密封试验压力均为0.6Mpa.

零件名称	BQ347W型	BQ347H型
阀体	碳钢	碳钢WCB不锈钢
阀杆	45#	45# 2Cr13
阀芯	碳钢	特种硬化合金钢质 Cr-Mn-

		Si合金
阀座	W	特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金

1、本产品法兰连接尺寸按GB/T

9113.1—2000规定的突面法兰；2、结构长度参照GB12221-89的规定；

3、制造和验收技术条件参照GB12237-89；4、压力试验按ZBJ16006-89, GB/T13927-92的要求。