

BQ947型电动阀门(口径)

产品名称	BQ947型电动阀门(口径)
公司名称	上海南强消防阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄133号第2幢208室
联系电话	86-02152193584 13901853135

产品详情

②BQ947型电动阀门(口径) 它是半球阀的一种实用操作型产品，执行机构上配上90°回转电动执行器，更方便用户操作轻便，远距离自动化操作，发展了半球阀的用途范围，特别在恶劣的环境下不便于人工操作或常开动作时，配套自动化电脑操作情况下，双偏心式半球阀配置电动执行机构，更为开创新的创意，若要求电动控制装置有防爆，防火措施，请提出防护等级，并详细说明。该阀门具有开启力小，关闭能破除结垢障碍，实现密封性能好等双偏心半球阀的一切优点，耐磨。耐腐蚀材质，因而广泛应用于水、蒸汽、污水、造纸、石油化工、天然气、溶液及矿浆两相混流介质，及含尘气体，含颗粒流体、粉末固体介质输送的理想设备，使用电动操作，更方便的适用于管理自动化，远距离操纵，配置电动讯号装置，可用于自动化操作与集中控制。 详细说明：

公称压力	0.6	1.0	1.6	2.0	2.5	4.0	5.0	6.4	10
密封实验压力	0.9	1.5	2.4	3.0	3.8	6.0	7.5	9.6	15
气密封试验	0.66	1.1	1.8	2.2	2.8	4.4	5.5	7.1	11
适及用温介度质	BQ947W型	水、蒸汽、纸浆等溶液，t 425							
	BQ947H型	天然气、煤气、液化气、原油、重油，t 425							
	BQ947M型	溶液及矿浆输送，t 425							
	BQ947M1型	氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体，废渣等，t 350							

注：气密封试验压力均为0.6Mpa.

主要材质及代号

零件名称	BQ947W型	BQ947H型	BQ947M型	BQ947M1型

阀体	碳钢	碳钢WCB不锈钢	碳钢	碳钢WCB
阀杆	45#	45# 2Cr13	45# 40Cr	45#
阀芯	碳钢	特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金	特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金	特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金
阀座	W	特种硬化合金钢质 Cr-Mn-Si合金	特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金	特种硬化合金钢质 Cr-Mo-V合金

说明1、本产品法兰连接尺寸按GB/T 9113.1—2000规定的突面法兰；

2、结构长度参照GB12221-89的规定； 3、制造和验收技术条件参照GB12237-89；

4、压力试验按ZBJ16006-89, GB/T13927-92的要求