

KHBF (KHMF) 系列法兰式球阀

产品名称	KHBF (KHMF) 系列法兰式球阀
公司名称	上海南强消防阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄133号第2幢208室
联系电话	86-02152193584 13901853135

产品详情

KHBF (KHMF) 系列法兰式球阀 它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球阀。主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。、球阀前后管线已准备好。前后管道应同轴，两法兰密封面应平行。

系列代号：KHBF (KHMF) 系列法兰式球阀 公称通径：16、20、25、32、40、50mm
 压力范围：40、63、100、160、250、315bar 阀体材料：1-钢 球体材料：1-钢
 工作温度：1、-25 ~ +100 、2、-30 ~ +170 其他密封：2-丁晴橡胶
 手柄形式：02-铝质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄 设计序号：由生产商定

尺寸表

略型号	压力范围	DN	LW	L	L1	D	d1	d2	K	B	b	H	h1	h2	h3	SW1	Z
KHBF-016	10-40	16	15	130	48	95	45	14	65	38	16	62	19	45	11	9	4
KHBF-016	63-160					105		14	75		20						
KHBF-016	250-315					130		18	90		26						
KHBF-020	10-40	20	20	150	60	105	58	14	75	48	18	75	25	57	11	12	4

KHBF-025	10-40	25	25	160	65	115	68	14	35	57	18	32	28.5	64	11	12	4
KHBF-025	63-160					140		18	100		24						
KHBF-025	250					150		22	105		28						
KHBF-025	315					160		22	115		34						

简略型号	压力范围	DN	LW	L	L1	D	d1	d2	k	B	b	H	h1	h2	h3	SW1	Z
KHMF-03 2	10-40	32	30	180	84	140	78	18	100	75	18	103	37.5	84	12	14	4
KHMF-03 2	63-160					155		22	110		26						
KHMF-04 0	10-40	40	38	200	91	150	88	18	110	85	18	114	42.5	95	12	14	4
KHMF-04 0	63-160					170		22	125		28						
KHMF-04 0	250					185		26	135		34						
KHMF-04 0	315					195		26	145		38						
KHMF-05 0	10-40	50	48	230	100	165	102	18	125	105	20	131.5	52.5	112.5	12	14	4
KHMF-05 0	63					180		22	135		26						
KHMF-05 0	100-160					195		26	145		30						
KHMF-05 0	250					200		26	150		38						8
KHMF-05 0	315					210		26	160		42						

简略型号	压力范围	DN	LW	L	L1	D	d1	d2	k	B	b	H	h1	h2	h3	SW1	Z
KHMF-03 2	10-40	32	30	130	84	140	78	18	100	75	18	103	37.5	84	12	17	4
KHMF-04 0		40	38	140	91	150	88		110	85	18	114	42.5	95			
KHMF-05 0		50	48	150	100	165	102		125	105	20	131.5	52.5	112.5			