

# 大流量高压矿用潜水泵 QK系列 自动平衡 电动 1500V 离心式

产品名称	大流量高压矿用潜水泵 QK系列 自动平衡 电动 1500V 离心式
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	19500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QK 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

QK系列大流量高压矿用潜水泵结构紧凑、操作简单，泵机一体，耐弱酸碱性。有较强的排沙排污能力，过载能力较大；适合老空来水或突水抢救，可以在较复杂的工况下稳定运行；可以倾斜式、平卧式或立式运行，适用斜井追排水、窝头排水、采掘面突水抢救等。

QK系列大流量高压矿用潜水泵主要配置:

- 1、潜水电机、逆止阀、吸入罩等。套 1 自带动力电缆，长度20米。
- 2、矿用小车或支架轨距600mm。辆 1 根据用户要求提供具体的轨距参数。
- 3、出水口短接DN200PN2.5套2一个配套钢管连接，一个配套高压软管快速接头。

QK系列大流量高压矿用潜水泵主要部件材质:

- 1、绕组线：电机为充水湿式，绕组采用尼龙护套，幅照交联聚乙烯耐水电磁线。
- 2、导叶：径向导叶形式，采用QT500-7球墨铸铁材料。
- 3、叶轮：离心结构叶轮，采用不锈钢304。
- 4、密封环：采用铸铁材质。
- 5、轴：40Cr调质处理。

- 6、导流罩：碳素结构钢。
- 7、电机导轴承：采用滑动轴承，进口EK305。
- 8、电机止推轴承：采用滑动分块自调心轴承，进口高分子材质对磨3Cr13淬回火。
- 9、电机机械密封：整体密封，材质为合金对合金。
- 10、电缆及其密封：采用移动橡胶套软电缆，其结构为直接引出式，双重密封压紧防扭转。

QK系列大流量高压矿用潜水泵技术参数：

- 1、流量： 350m<sup>3</sup>/h
- 2、扬程： 220m
- 3、工作电压：380、660V出厂380
- 4、工作频率：50Hz
- 5、功率：410kW随流量、扬程浮动。
- 6、防护等级：8
- 7、泵出口通径：200mm
- 8、安装方式：同时满足立式、斜式、卧式三种安装方式
- 9、泵与管道连接处法兰：DN200连接螺栓孔距 310，12- 26均布
- 10、水中固体颗粒含量（体积比）不超过百分之2，粒径不超过3mm。抽送介质密度可达到1.2 × 10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>。

QK系列大流量高压矿用潜水泵从设计、生产、铸造、精加工、装配、试验都是自己生产完成。对水利系统、水利工程、安装公司、施工单位、经销商等，集团给予很大优惠。